

在线式二氧化碳检测仪|气体变送器|厂家直销

产品名称	在线式二氧化碳检测仪 气体变送器 厂家直销
公司名称	西安锦图电子工程有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业二路86号
联系电话	89580165 18220319540

产品详情

在线式二氧化碳检测仪|气体变送器|厂家直销技术特点

- 1、完全实现了两、三线气体变送器的数字化、智能化
- 2、4~20mA 信号和标准 RS485 数字信号输出，可实时与计算机进行通讯；
- 3、即插即用国际标准智能化传感器，现场维护非常方便；
- 4、独特的 LCD 带背光设计技术，现场设备的观察、维护不再受光线变化的困扰；
- 5、全量程范围的数字补偿；
- 6、三隔爆按键实现变送器在现场自由组态，如查看、设定、校准；
- 7、本安型电路及防爆外壳设计，现场维护安全、方便、快捷；
- 8、整个壳体依安装需要可 360 度旋转。

在线式二氧化碳检测仪|气体变送器|厂家直销技术参数

- 1、检测原理：红外二氧化碳传感器
- 2、测量范围：0~2000、5000ppm、10000ppm、5%VOL、10%VOL、25、45、65、100%VOL
- 3、测量精度：±1%F.S
- 4、分辨率：1ppm

- 5、外型尺寸：180×130×74，整机重量：1.8kg；
- 6、隔爆等级：Exd IIC T6；
- 7、防护等级：IP66；
- 8、壳体材料：铸铝隔爆外壳；
- 9、LCD 显示模式：ppm、mA；
- 10、工作环境温度：-20～50℃；
- 11、工作环境湿度：10～95%RH 非凝露；
- 12、信号输出：二、三线制 4～20mA 线性输出标准 RS485 数字信号输出；
- 13、3.6mA 标定输出和 22.8mA 故障输出；
- 14、工作电压：DC24V (12～DC45V)；
- 15、工作电流：3.3mA(最小),23mA(最大)。
- 16、响应时间：40秒
- 17、恢复时间：120秒
- 18、最大传输距离：1100米（2.5平方毫米铜芯电缆）
- 19、信后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包退换。主板部分终身免费维修。

气体检测种类可定制