

低温冰柜(低温保存箱)

产品名称	低温冰柜(低温保存箱)
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联, 福意电器 公司:FYL-YS-128L 发货方式:物流发货(北京)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

低温冰柜(低温保存箱)内温度可调范围-30 —10 公司是一家集产品研发设计,加工生产,销售为一体的厂商,位于北京,依托着独厚的战略地理优势,加上自身的不断完善发展,十多年来,福意联了令人瞩目的成绩,奠定了福意联于恒温加温,低温冷藏及仪器产品行业不可忽视的重要地位。福意联一如既往地为客户提供更多更好的需求选择,给予客户更全面的业务服务和完善的,以孜孜不倦的精神,抓质量,强管理,重服务,真诚回报客户对我们的支持和厚爱。

低温冰柜(低温保存箱)参数

【型 号】FYL-YS-128【有效总容积】88L【冷冻室面积】88L【额定电压】220V【额定输入功率】110W【箱体尺寸】(W×D×H)545×570×850(mm)【耗电量】0.56kwh/24h【噪声(声功计)】39dB(A)【箱内温度可调范围】-30 —10【防触电类型保护】I【制冷剂/用量】R600a/47g【净重】30kg【毛 重】32kg

【低温冰柜(医用低温保存箱),功能特点】1、低温保存箱FYL-YS-128微电脑控温,-30 ~10 范围内任意设定,控温;2、优化制冷系统,整机运行耗电低,制冷速度快,;3、温度等信息高亮数码显示,可随时观察运行情况;4、按键式控制面板,可按照实际需求设定温度,每度可调可控;5、采用高效压缩机,性能稳定,静音,无氟制冷剂,安全;6、立式设计,内部设置抽屉式隔层,适于物品分类存取,有效利用空间;7、大容量设计,占地小,有效节省实验室空间;8、箱体外壳采用钢板,内胆PS吸附材料一体成型,便于清洁;9、高密保温层,保温效果好,;10、独特内外气压平衡孔设计,方便冰箱门体开启;11、安全门锁设计,防止随意开启;12、加厚发泡门设计,有效隔热;

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、上抽屉3个5、下抽屉1个6、钥匙1套

-----30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度:-30 ~

10 尺寸：550x560x850mm小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25
尺寸：520x270x360mm型号FYL-YS-25L 温度：-25 ~ 25
尺寸：520x270x420mm-----立式低温型号FYL-YS-50L
温度：-12 ~ 10 尺寸：430x480x510mm型号FYL-YS-100L 温度：-12 ~ 10
尺寸：480x490x840mm-----卧式低温型号FYL-YS-30L
温度：-20 ~ 10 尺寸：560x400x398mm 型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10
尺寸：650x400x430mm 型号FYL-YS-60L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10 尺寸：605x570x932mm型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10
尺寸：955x585x825mm型号FYL-YS-178L 温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm-----
-----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18 ~ 10
尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm-----
-----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10
尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm型号FYL-YS-129A 温度：-18 ~ 10
尺寸：791x483x733mm-----