

# 青岛46寸液晶拼接屏拼接缝隙1.7毫米拼接屏

产品名称	青岛46寸液晶拼接屏拼接缝隙1.7毫米拼接屏
公司名称	青岛广浩视讯电子科技有限公司
价格	5.00/台
规格参数	多彩:46英寸,分辨率1920*1080、 DC46PJ17:双边拼接缝1.7毫米, 深圳:对比度3500:1,寿命6万小时
公司地址	市北区辽宁路228号科信大厦14层
联系电话	18562500517

## 产品详情

- 1、LED背光源,使整个面板亮度均匀,图像稳定,无变形失真现象,低功耗。
- 2、超窄的拼接边缝(1.7mm),更舒适的视觉体验。
- 3、高对比度:液晶屏具有3500:1的对比度。
- 4、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
- 5、更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°(横向和纵向)。
- 6、可靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达6万小时以上。液晶屏寿命更长。
- 7、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
- 8、环保健康:晶安液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家,LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
- 9、拼接方式任意选择:晶安液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(m×n)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要。

面板类型	三星超窄边
面板尺寸	46寸
显示模式	16:9
背光类型	LED
亮度	500cd/m <sup>2</sup> -700cd/m <sup>2</sup>
对比度	3500:1
响应时间	8ms
分辨率	1920×1080
幕墙分辨率	1920×1080或向下兼容
显示色彩	16.7M
可视角度(左右/上下)	178°/178°
拼接边缝	3.5mm

视频		PAL/NTSC
使用寿命		60000~80000小时
外形尺寸		46寸：1021 × 576 mm
场频		50Hz、60Hz、70Hz
菜单语言		English 中文；(需多种语言可选)
拼接单元重量		25kg
面板控制		按键 + 遥控器
拼接墙安装方式		落地机柜（电视墙）/墙体壁挂/移动钢架/吊挂
机柜材料		全钢机架、屏幕外边框装饰用户自选材料
电源		内置电源
	输入和输出	
VGA		模拟RGB: 15PiMD-SUB
DVI		1
YPbPr		1组
S端子		1
串口输入		1
串口输出		1
BNC输入		1
BNC输出		1
	功率	
输入电压		AC110-250V ( 50/60Hz )
正常工作功耗		380W
待机功耗		< 3W
	工作环境	
温度		0 ~ 60
湿度		10% ~ 90%