

绿色养殖铁丝网A新民绿色养殖铁丝网厂家

产品名称	绿色养殖铁丝网A新民绿色养殖铁丝网厂家
公司名称	安平县兴启五金丝网厂
价格	.00/卷
规格参数	品牌:兴启 型号:30 产地:安平
公司地址	河北安平县丝网大世界a区6号楼
联系电话	03187533559 13831821986

产品详情

绿色养殖铁丝网A新民绿色养殖铁丝网厂家

绿色养殖铁丝网又名波浪网、波浪护栏网。在高速公路图纸中又名：涂塑焊接网绿色养殖铁丝网材质低碳钢丝、铝镁合金丝。表面处理：热镀锌,冷镀锌，喷塑，热浸塑等。表面颜色一般为绿色，与环境相协调。绿色养殖铁丝网编制方法：选用Q235材质铁丝焊接而成，铁丝经过硫化处理表面，再将PVC或PE、PP粉末涂其表面，具有附着力强、防腐性好，色泽光亮等特点。铁丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及喷塑。绿色养殖铁丝网规格：网宽：0.5m-2.5m；2.涂前（丝径）涂后：1.0-3.0（mm）。孔径：60*60，50*50，50*100。3.长度：30m丝径尺寸：2.5mm网片尺寸：1.8x30m 1.5mx 30m 2mx30m 1.2*30m网孔尺寸：50x 50mm 50mmx100mm 600x600mm网柱高度：1.2m 1.5m 1.8m 2.0m2.3m网柱间距：3m-4m绿色养殖铁丝网整体颜色：墨绿色 草绿色 深蓝色 橘黄色荷兰网立柱：荷兰网立柱：一般采用直径48mm铁管管压制而成的，端头立柱用60管压制。因其压制形状酷似燕尾，所以又称为：燕尾柱。荷兰网立柱长度有：1.5m、1.8米、2.1米、2.3米，一般厚度为：0.8mm/1.0mm/1.2mm. 1.5mm立柱陪带 立柱帽、立柱与网片连接的卡扣、和特制工具钳。绿色养殖铁丝网具有防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。可以广泛应于工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施中使用。具有过滤精度高，负荷强度高，成本低廉，安装简便的特点。绿色养殖铁丝网用途：主要用于养殖场，高速公路和、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。采用水泥、砂石料预埋浇筑30公分立柱，等24小时固定后，再安装网片，网片用特制工具钳把卡扣网片和立柱连接在一起，因为荷兰网一卷约30米长，可根据地形随意改变方向。可随意截断，从而使安装大大方便，既节省人力也节省了资金。还有一种柱子一段有焊接正方形打眼底盘，用于水泥地面安装。用冲击钻在水泥地面打眼，嵌入膨胀螺丝来固定，简单牢固。