全站仪，电子测距仪

产品名称	全站仪，电子测距仪
公司名称	福州拓康仪器设备有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	中海达:2秒 ZTS-121R:免棱镜功能
公司地址	福建省福州市晋安区鼓山镇福新路南侧（福新东路141号）福会新村2#楼综合一层07#店面-1
联系电话	0591-83627010 13959177561

产品详情

型号	ZTS-121R	ZTS-121R4
角度测量(Hz、V)		
测角原理	绝对编码	
最小读数	1″/5″/10″(可设置)	
测角标准	2″	
望远镜		
放大倍数	30X	
视场角	1°30′	
最短视距	1.5m	
成像	正像	
补偿器		
系统	一体式液态单轴补偿器（光电一体式双轴补偿器可选配）	
补偿范围	±3′	
设置精度	1″	
距离测量(IR)		
测程 单棱镜 大气一般/好	2000m/2500m	
使用反射片	800m	
测距精度(精测/粗测/跟踪)	2mm+2ppm	
测量时间(重复/跟踪)	1秒/0.5秒	
无棱镜测距(RL)		
测程(使用反射率为90%的柯达白卡)	350m	400m
测距精度	3mm+2ppm	
测量时间	1.5秒	
通讯		
内存数据容量	20000数据点(SD卡、U盘根据实际容量)	
通讯端口	标配RS232串口、SD卡口、Mini-	标配RS232串口、SD卡口、Micro-

	USB口和USB口，可选配蓝牙	USB口和8G OTG U盘，可选配蓝牙
数据格式	ASCII	
操作		
操作系统	实时操作系统	
显示屏	192X96像素高亮LED显示屏,亮度3级可调	
键盘	双面数字蓝色背光硅胶键盘	
激光对点器		
类型	激光对点,4级亮度调节(光学对点器可选配)	
精度	1mm(仪器高1.5m)	
环境条件		
气象参数修正	手工输入(温度气压自动感应可选配)	
工作温度范围	-20°C—+50°C	
存储温度范围	-40°C—+70°C	
防尘防水	IP55	
电源供应		
电池类型	高能锂电	
电压/容量	7.4V 3000mAh	
工作时间 使用ZBA-400	16小时(新电池25°C时30秒测量一次) 24小时连续测角模式	
测量次数	约12000次	