

5030X光行李安检机车站机场专用检查

产品名称	5030X光行李安检机车站机场专用检查
公司名称	深圳安盟时代科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道凤凰工业园A1栋3楼
联系电话	0755-28793799 18118772923

产品详情

基本参数指标

通道尺寸	500 (宽) × 300 (高) mm
外观尺寸	长 1660 宽 775(键盘823) 高 1210 (凸1270)
接物架长度	700
操作台(外观)	1250 × 985 × 600 单屏1250 × 600 × 600MM
包装尺寸	1800 (长) × 900 (宽) × 1420 (高) mm
操作台 (外包)	宽屏1090 × 700 × 1430 单屏1430 × 700 × 700MM
传送带均匀负重	160 kg
净重 (机器加接物架量)	390KG
毛重 (整机木箱重量)	470KG
传送带速度	0.2 ± 0.02m/s (可调节)
单次检查剂量	0.98Gy
通过率	790个/h
线分辨力	直径0.0787mm金属线 (AWG40)
空间分辨力	1.0mm
穿透分辨力	0.127mm
穿透力	46mm钢板
胶卷安全性	对ISO1600胶卷安全
泄漏剂量	0.1Gy/h
噪声级	54dB
系统启动时间	40s
X射线发生器	
射线束方向:	底照式
管电流	0.4~1.2mA (可调)
管电压	100~160 kV (可调)
射线束发散角	80 °
冷却 / 工作周期	密封式油冷 / 100%
硬件配置	

X射线传感器
显示器
图像处理系统
多能量穿透功能

L形光电二极管探测器
19寸高清液晶显示器，品牌：飞利浦

有机物剔除功能（1abc）

有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色
突出显示无机物和混合物图像，有机物显示为灰度图像。显示灰度4096（12比特）

有机物只显功能

突出显示有机物图像，无机物和混合物显示为灰度图像。可显示灰度不小于4096（12比特）

图像放大功能(a..z)

放大倍数32倍,没有马赛克

图像反转功能

对吸收率高的区域显示为亮色，对吸收率低的区域显示为深色，并可报警

图像完整功能(6pqr)

图像在传输过程中，如出现暂停再运行情况，图像保持完整

图像穿透增强功能(超强)

提高高吸收率范围（难穿透物质）的图像显示对比度

图像回拉功能

设备可回拉重放至少30幅图像

连续扫描功能（7stu）

超薄物体检测，提供X射线连续扫描功能

危险品电子图像插入功能（TIP）

可随机插入危险物品或包裹图像，并且提示为不同的颜色

图像识别培训功能

可在不启动传送带的情况下，以正常检查速度显示选择的已保存图像，用于图像识别培训