

会议室木质吸音板厂家直销

产品名称	会议室木质吸音板厂家直销
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:2440*1220*15mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

产品详情

木质吸音板能调整场所声音传播使通话更清晰，它既具有木材本身的装潢效果，使整个空间协调一致，又具有良好的吸声性能，以确保一流的音响效果。适用于既要求有木材装潢及温暖效果，又有声学要求的场所。如：音乐厅、剧场、影院、会议厅、多用途会场、K TV等场所的声学处理。以及美术馆、宾馆、图书馆等文化设施的声学场所。

木质吸音板厂家——产品结构：

1、基材：使用高密度板

做基材。常用的基材有普通基材、环保基材、防火基材、复合基材。

2、饰面：三聚氰胺、天然木皮、防火板、喷漆

、金属面等，饰面通常为平面、麻面、浮雕面，三聚氰胺涂饰层请按公司色卡选择真木皮饰面可按客户要求选择木皮和油漆及颜

3、吸音薄毡：颜色为黑色粘贴在吸声板背面具防火吸声性能。

4、木质吸音板、槽木吸音板是一种在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料。常用于墙面或天花装。

5、芯

材12mm、15mm或18mm厚的MDF板材。木质吸音板通常用密度为720kg/m³的二级MDF板料做成,亦可根据用户要求使用一级的MDF板料。高密度板、环保E1中纤板、难燃中纤板

(难燃等级达到B1级)

燃烧等级简介：燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重，以及毒性生成物的产生等特性来衡量。我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级。

A1级：不燃性建筑材料 B1级：难燃性建筑材料 B2级：可燃性建筑材料

B3级：易燃性建筑材料 6、木质吸音板、槽木吸音板属于结构吸音材料，因为材料本身不吸音，是通过改材料的结构来达到吸声效果。