

热浸塑管厂家价格

产品名称	热浸塑管厂家价格
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：1-6-6-0-6-3-7-3-1-9-0 河北特玛利塑胶有限公司的水管系列有：PVC/PVC-U以及PE给排水管和穿线管，农田灌溉管，钢带波纹管，HDPE双壁波纹管；电缆管系列有：CPVC电力管，PVC穿线管，PE电缆管，MPP电缆管，碳素螺纹管，玻璃钢电缆管，热浸塑钢管，通讯管系列PE和PVC有：栅格管，多孔梅花管，硅芯管等。公司顺利通过ISO 9001:2000国际质量管理体系认-

证。公司全体员工欢迎广大用户与本公司洽谈业务。抗外压能力强：外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。工程造价低：在等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁管相比，能节约一半左右的原材料，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。施工方便：由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。摩阻系数小，流量大：采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。

材料特性：CPVC电力管以耐热、绝缘性能优异的PVC-C树脂为主要材料，CPVC制品是目前公认的绿色环保产品，其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。CPVC电力管是硬直实壁管，内、外壁光滑平整，颜色呈桔红色，色泽明亮、醒目。耐热性能：CPVC电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃，能在93℃以上的环境下，保持不变形，且具有足够的强度。绝缘性能：CPVC电力管能经受3万伏以上的高压。抗压性能：CPVC电力管经过材料改性，产品环刚度达到10kpa，明显高于国家有关部门对于埋地塑料管，其环刚度应在8kpa以上的规定。