

贵州288芯三网合一光缆交接箱配置内容

产品名称	贵州288芯三网合一光缆交接箱配置内容
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达: 95% (+40 时) PWD-RS-288:70 106Kpa 慈溪市:-40 +60
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

贵州288芯三网合一光缆交接箱配置内容、三网合一光缆交接箱，三网融合光缆交接箱，三网合一光交箱，三网融合光交箱

三网合一交接箱，三网融合交接箱，三网合一总交接箱，三网融合总交接箱
288芯三网合一光缆交接箱，288芯三网合一光纤交接箱，288芯三网合一光交箱
288芯三网合一交接箱，288芯三网融合光缆交接箱，288芯三网融合光纤交接箱 288芯三网融合光交箱，288芯三网融合交接箱，288芯三网合一总交接箱使用区域：室外防水，室内，壁挂式，抱杆式，落地式，挂墙式，楼道，电杆式，电线杆

中国电信，中国移动，中国联通，中国广电网络，中国铁通，中国网通集团，中国长城宽带
FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅 [object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object]产品材质：SMC复合玻璃钢，冷轧板金属
日海，华脉，普天，世纪人，华为，烽火，大唐，亨通，中天

落地式光缆交接箱外形尺寸不宜超过1600mm×1200mm×600mm(高×宽×深)。

壁挂式交接箱箱体的外形尺寸一般不宜超过1200mm×900mm×400mm(高×宽×深)。

光缆交接箱按实际外形规格尺寸供货，如招标人要求按特殊规格外形尺寸供货，应在合同中注明。

箱体外形尺寸的偏差不得超过±2mm；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。4.4标志和颜色
undefined 光交上应有标识，标明执行的标准号、产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号。
箱体的正面左上部应有中国联通LOGO标志，并按中国联通商标同比例缩放。印制的企业标志应能经受长时间的日晒雨淋，不褪色、不掉色。箱体表面颜色应便于识别和标识，并与环境相协。

4.5 箱体内的过线区

- (1) 箱体门打之后应能保证设备顺利安装和维护。应预留足够的过线容量以满足箱体满配的操作要求。
- (2) 箱体过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性。
- (3) 监控信号线、光缆和接地保护专用线应有独立的进线孔，避免相互干扰。
- (4) 线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入箱体。
- (5) 当箱体有屏蔽要求时，过线区应考虑增加屏蔽措施。(6) 对于需要提供有源的箱体，应考虑专用的过线孔。 ，(1) 采用SMC或科隆(不加喷塑防腐处理)的室外型箱体材料1)用于制造箱体外部的SM

C非金属材料（不饱和聚酯玻璃纤维模压增强塑料）的制件应无脱层、空洞等缺陷。在经腐蚀性液体试验后应无应力裂纹、无涂层剥落、无蜕皮、无颜色改变。2)非金属材料零部件(包括绝缘电线、电缆和发泡材料)应为自熄性材料，其燃烧性应能通过阻燃试验的要求。3)非金属材料板主体部分厚度不小于16 mm。要求材料具有高度的抗损坏能力，冲击强度（无缺口）达到284 KJ/m²，弯曲强度达到278 MPa，弯曲弹性模量达到1.47*10⁴ MPa，压缩强度达到112 MPa，拉伸强度达到117 MPa。

4)箱体单面结构的非金属材料板不允许接头，应同一强度、同一级别。

5)所有外露非金属箱体制件应抵抗紫外线，经过模拟太阳辐射试验后，无裂纹、针孔、破损等现象。

4.2 连接和紧固（1）箱体不允许采用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接。（2）所有紧固件联结应牢固可靠，紧固件表面电镀处理的金属结构件采用GB/T 2423.17标准的盐雾试验方法，经48h盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈斑。undefined（3）箱体装配结束后，金属件不得有毛刺，结构件不扭曲，箱体表面平整光滑、颜色均匀，不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。

（4）保护接地处应有明显的接地标志。（5）箱体密封条粘结应平整牢固，门的启闭灵活可靠。

（6）光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。

（7）光缆光纤在设备内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。