

焊接烟尘除尘滤芯

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 焊接烟尘除尘滤芯 |
| 公司名称 | 固安县牛驼镇通诚滤清器厂 |
| 价格 | 100.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县牛驼镇杨各庄 |
| 联系电话 | 0316-6176481 13784112485 |

产品详情

焊接烟尘除尘滤芯

通诚滤清器厂】粉末回收滤芯适用于粉末涂装行业、喷砂设备、环保除尘、五金喷粉、涂装喷粉设备等场所，适用各大除尘设备的主机生产厂配套。

参数:：通风量：1200m³/hr滤纸克重：240g/m²滤芯过滤密度：5 μ -10 μ 滤芯初阻力： 290pa

规格：320 × 600；325 × 600；325 × 660；325 × 900；320 × 660；320 × 700；320 × 750；320 × 900；320 × 1000；335 × 660；335 × 750；490 × 660；490 × 750等...

性能：根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，

过滤效率高，阻力更小，耐磨性能强、耐破度高，脉冲反吹及其它方式更易清灰，可用水反复清洗使用，延长使用寿命。聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形。

无外网折摺增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面。与滤袋相比过滤面积增加二至三倍，提高过滤效率。

除尘滤芯是本公司的主打产品之一。大致分为12个系列。每个系列的滤芯都有不同的规格型号和过滤精度。滤料采用国内先进的纤维式过滤法。

通过这个技术。能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质。这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境。而且大大增加了滤筒的使用寿命。我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用。这样就间接的节省了公司的开支。节约了能源。

滤筒采用滤料缎织的方法。过滤精度能够达到0.1um。很轻松的 处理微小的粉尘颗粒。优点：耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小。抗湿性能强，支持清洗，密封效果强，抗撕裂

能力强。使用寿命长而且价格低廉。可再生。本公司生产的亚高效除尘滤筒已经广泛被应用。

而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家。而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，真正达到清洁环保的目的。本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理。能够真正达到废料的回收在利用。节约能源

通诚滤业常规滤筒介绍：

| 型号 | 外径 | 内经 | 高度 | 过滤面积 |
|-------|-----|-----|------|------|
| 3260 | 325 | 215 | 600 | 7.2 |
| 3266 | 325 | 215 | 660 | 8.0 |
| 3275 | 325 | 215 | 750 | 9.0 |
| 3280 | 325 | 215 | 800 | 9.6 |
| 3290 | 325 | 215 | 900 | 11.0 |
| 32100 | 325 | 215 | 1000 | 12.0 |
| 3560 | 350 | 240 | 600 | 7.7 |
| 3566 | 350 | 240 | 660 | 8.5 |
| 3575 | 350 | 240 | 750 | 9.5 |
| 3580 | 350 | 240 | 800 | 10.0 |
| 3590 | 350 | 240 | 900 | 11.5 |
| 35100 | 350 | 240 | 1000 | 12.5 |

通诚滤业非常规滤筒介绍：

| 型号 | 外径 | 内经 | 高度 |
|------|-----|-----|--------------------------|
| 370* | 370 | 270 | 600, 660; 750, 900, 1000 |
| 330* | 330 | 230 | 600, 660; 750, 900, 1000 |
| 320* | 320 | 220 | 600, 660; 750, 900, 1000 |
| 310* | 310 | 210 | 600, 660; 750, 900, 1000 |
| 280* | 280 | 180 | 600, 660; 750, 900, 1000 |
| 270* | 270 | 190 | 600, 660; 750, 900, 1000 |

240* 240 140 600 , 660 ; 750 , 900

220* 220 130 600 , 660 ; 750 , 900

170* 170 90 500 , 600 , 660 , 750 , 920

150* 150 80 500 , 600 , 660 , 750 , 920