

日本宝理PBT一级（总代理商）

产品名称	日本宝理PBT一级（总代理商）
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

产品详情

产地：日本宝理 品牌：PBT 本公司长期代理PBT塑胶材料及各种型号材料，欢迎大家来电咨询及订购！PBT总代理商：秉承客户至上、品质第一，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等 PBT 日本宝理 2002 特性：10%玻璃纤维增强型；

PBT 日本宝理 2016 特性：非增强, 标准 V-0；

PBT 日本宝理 3300 特性：30%玻璃纤维增强型；

PBT 日本宝理 3316 特性：30%玻璃纤维增强型；

PBT 日本宝理 3116 特性：7.5%玻璃纤维增强型；

PBT 日本宝理 3216 特性：15%玻璃纤维增强型；

PBT 日本宝理 3226 特性：20%玻璃纤维增强型；

PBT 日本宝理 2092 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；

PBT 日本宝理 3106 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；

PBT 日本宝理 3390 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；

PBT 日本宝理 7377W 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；

PBT 日本宝理 7300E 特性：防静电标准 GF20%增强型；

PBT 日本宝理 6302T 特性：耐摩擦,无机物填充；

PBT 日本宝理 6300B 特性：GF30%增强，异向性改良；

PBT 日本宝理 6300T 特性：耐摩擦,高流动,无机物填充；

PBT 日本宝理 70G15 特性：GF15%增强型 阻燃；

PBT 日本宝理 70G30 特性：GF30%增强型 阻燃；

PBT 日本宝理 751SA 特性：GF30%增强，低比重,低翘曲，阻燃V-0；

PBT 日本宝理 601SA 特性：GF增强级，无机物填充；

PBT 日本宝理 652SA 特性：GF增强级，无机物填充；

PBT 日本宝理 733LD 特性：玻纤增强级，低翘曲

PBT 日本宝理 702MS 特性：GF增强,高刚性,低翘曲,低凹陷 HB；

PBT 日本宝理 7195W 特性：GF填充 阻燃V-0 超低翘曲；

PBT 日本宝理 209AW 特性：耐摩擦，阻燃V-0级；

PBT 日本宝理 C5315N 特性：GF15%增强,标准 HB；

PBT 日本宝理 C5330N 特性：GF30%增强,标准 HB；

PBT 日本宝理 CRN7030 特性：阻燃，30% 玻纤增强；
PBT 日本宝理 CN7000NN/BB 特性：非增强, 标准 V-0；
PBT 日本宝理 CN7015NN/BB 特性：GF15%增强, 标准 V-0；
PBT 日本宝理 CN7030NN/BB 特性：GF30%增强, 标准 V-0；