

广州144芯三网合一光缆交接箱质量价格优质

产品名称	广州144芯三网合一光缆交接箱质量价格优质
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达: 95% (+40 时) PWD-RS144:v70 106Kpa 慈溪市:-40 +60
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

广州144芯三网合一光缆交接箱质量价格优质、三网合一光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|三网合一ODF子框型光缆交接箱|三网合一直插式光缆交接箱|FTTH一级二级分光(三网合一光缆交接箱)|三网合一免跳光缆交接箱|三网合一无跳纤光缆交接箱|共建共享三网合一光缆交接箱|三网合一通信光缆交接箱|三网融合光缆交接箱【中国移动通信|中国电信|中国联通|广电通信(光缆交接箱容量:48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯)产品材质:SMC复合玻璃钢,冷轧板金属日海,华脉,普天,世纪人,华为,烽火,大唐,亨通,中天落地式光缆交接箱外形尺寸不宜超过1600mm×1200mm×600mm(高×宽×深)。壁挂式交接箱箱体的外形尺寸一般不宜超过1200mm×900mm×400mm(高×宽×深)。光缆交接箱按实际外形规格尺寸供货,如招标人要求按特殊规格外形尺寸供货,应在合同中注明。箱体外形尺寸的偏差不超过±2mm;外表面相对底部基准面的垂直度公差不得大于3mm。4.4标志和颜色undefined光交上应有标识,标明执行的标准号、产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号。箱体的正面左上部应有中国联通LOGO标志,并按中国联通商标同比例缩放。印制的企业标志应能经受长时间的日晒雨淋,不褪色、不掉色。箱体表面颜色应便于识别和标识,并与环境相协。4.5箱体内的过线区(1)箱体门打之后应能保证设备顺利安装和维护。应预留足够的过线容量以满足箱体满配的操作要求。(2)箱体过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性。(3)监控信号线、光缆和接地保护专用线应有独立的进线孔,避免相互干扰。(4)线缆引入孔处应进行密封,防止水和啮齿类动物进入箱体。(5)当箱体有屏蔽要求时,过线区应考虑增加屏蔽措施。(6)对于需要提供有源的箱体,应考虑专用的过线孔。,(1)采用SMC或科隆(不加喷塑防腐处理)的室外型箱体材料1)用于制造箱体外部的SMC非金属材料(不饱和聚酯玻璃纤维模压增强塑料)的制件应无脱层、空洞等缺陷。在经腐蚀性液体试验后应无应力裂纹、无涂层剥落、无蜕皮、无颜色改变。2)非金属材料零部件(包括绝缘电线、电缆和发泡材料)应为自熄性材料,其燃烧性应能通过阻燃试验的要求。3)非金属材料板主体部分厚度不小于16mm。要求材料具有高度的抗损坏能力,冲击强度(无缺口)达到284 KJ/m²,弯曲强度达到278 MPa,弯曲弹性模量达到1.47*10⁴ MPa,压缩强度达到112 MPa,拉伸强度达到117 MPa。4)箱体单面结构的非金属材料板不允许接头,应同一强度、同一级别。5)所有外露非金属箱体制件应抵抗紫外线,经过模拟太阳辐射试验后,无裂纹、针孔、破损等现象。4.2连接和紧固(1)箱体不允许采用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接。(2)所有紧固件联结应牢固可靠,紧固件表面电镀处理的金属结构件采

用GB/T 2423.17标准的盐雾试验方法，经48h盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈斑。undefined（3）箱体装配结束后，金属件不得有毛刺，结构件不扭曲，箱体表面平整光滑、颜色均匀，不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。（4）保护接地处应有明显的接地标志。（5）箱体密封条粘结应平整牢固，门的启闭灵活可靠。（6）光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。（7）光缆光纤在设备内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。