

共建共享光缆交接箱【三网合一箱】行情趋势

产品名称	共建共享光缆交接箱【三网合一箱】行情趋势
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达: 95% (+40 时) PWD-RS-576:70 106Kpa 慈溪市:-40 +60
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

共建共享光缆交接箱

【三网合一箱】行情趋势普纬达通信为适应中国电信、三合一**光缆**交接箱中国移动、中国联通、**广电**网络三网融合、三合一**光缆**

交接箱 FTTx 的推广，普纬达通信推出从 (OLT) 局端一直到用户桌面的 FTTH、FTTX 光配线网络解决方案。产品主要包括 MODF 光纤总配线架、室外通信机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，ODF 光纤配线架、网络机柜、光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱，ONU 光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。三网合一光缆交接箱详细图文说明

箱体采用不锈钢材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。

产品材质：SMC 复合玻璃钢，冷轧板金属日海，华脉，普天，世纪人，华为，烽火，大唐，亨通，中天落地式光缆交接箱外形尺寸不宜超过 1600mm × 1200mm × 600mm (高 × 宽 × 深)。壁挂式交接箱箱体的外形尺寸一般不宜超过 1200mm × 900mm × 400mm (高 × 宽 × 深)。光缆交接箱按实际外形规格尺寸供货，如招标人要求按特殊规格外形尺寸供货，应在合同中注明。箱体外形尺寸的偏差不得超过 ±2mm；外表面对底部基准面的垂直度公差不得大于 3mm。4.4 标志和颜色 undefined 光交上应有标识，标明执行的标准号、产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号。箱体的正面左上部应有中国联通 LOGO 标志，并按中国联通商标同比例缩放。印制的企业标志应能经受长时间的日晒雨淋，不褪色、不掉色。箱体表面颜色应便于识别和标识，并与环境相协。4.5 箱体内的过线区 (1) 箱体门打之后应能保证设备顺利安装和维护。应预留足够的过线容量以满足箱体满配的操作要求。(2) 箱体过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性。(3) 监控信号线、光缆和接地保护专用线应有独立的进线孔，避免相互干扰。(4) 线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入箱体。(5) 当箱体有屏

蔽要求时，过线区应考虑增加屏蔽措施。（6）对于需要提供有源的箱体，应考虑专用的过线孔。 ，（1）采用SMC或科隆（不加喷塑防腐处理）的室外型箱体材料1)用于制造箱体外部的SMC非金属材料（不饱和聚酯玻璃纤维模压增强塑料）的制件应无脱层、空洞等缺陷。在经腐蚀性液体试验后应无应力裂纹、无涂层剥落、无蜕皮、无颜色改变。2)非金属材料零部件(包括绝缘电线、电缆和发泡材料)应为自熄性材料，其燃烧性能能通过阻燃试验的要求。3)非金属材料板主体部分厚度不小于16 mm。要求材料具有高度的抗损坏能力，冲击强度（无缺口）达到284 KJ/m²，弯曲强度达到278 MPa，弯曲弹性模量达到1.47*10⁴ MPa，压缩强度达到112 MPa，拉伸强度达到117 MPa。4)箱体单面结构的非金属材料板不允许接头，应同一强度、同一级别。5)所有外露非金属箱体制件应抵抗紫外线，经过模拟太阳辐射试验后，无裂纹、针孔、破损等现象。4.2 连接和紧固（1）箱体不允许采用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接。（2）所有紧固件联结应牢固可靠，紧固件表面电镀处理的金属结构件采用GB/T 2423.17标准的盐雾试验方法，经48h盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈斑。undefined（3）箱体装配结束后，金属件不得有毛刺，结构件不扭曲，箱体表面平整光滑、颜色均匀，不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。（4）保护接地处应有明显的接地标志。（5）箱体密封条粘结应平整牢固，门的启闭灵活可靠。（6）光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。（7）光缆光纤在设备内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。