

# PXUT-350plus

产品名称	PXUT-350plus
公司名称	上海楹点检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F25区1011室
联系电话	15121077168

## 产品详情

### PXUT-350plus全数字智能超声波探伤仪

PXUT-350plus型全数字智能超声波探伤仪，采用新型超大屏幕高亮度EL显示器，仪器造型优美，体积小，屏幕超大，强光下无需遮光能清晰显示，仪器功能强劲，性能稳定，操作简便，是一款先进的笔记本式超声波探伤仪。

#### 功能特点：

采用新型大屏幕高亮度显示屏，强光下无需使用遮光罩。

10个独立探伤通道(可扩展)，多种探伤工艺和标准自动生成，可以自由设置各行业探伤工艺标准，现场探伤无需携带试块。

独特的增益自动调节和峰值自动搜索，使探伤既快捷又准确。

DAC、AVG曲线自动生成并能分段制作，取样点不受限制，可进行补偿与修正。DAC曲线随增益自动浮动,随声程自动扩展,可指定回波的距离波幅补偿。

缺陷回波参数（距离、水平、垂直、波幅、dB当量、孔径值）实时显示。

具有峰值记忆、回波包络、波形冻结、焊缝图示等强大功能。

可利用端点衍射波实现缺陷裂纹的自动测高。

进波和失波报警，门位、门宽、门高连续可调。

高可靠数据保护确保存储数据不丢失，仪器可直接打印探伤报告。

数据处理能力强，可按日期、工件编号和序号进行检索和处理，可与计算机实现数据通讯和数据管理。

低功耗设计，可连续工作8小时以上。低电压工作报警和自动保护关机。

可外接U盘，实时连续记录动态波形。

指标参数：

项目 指标 项目 指标

频带宽度 0.4 ~ 15.0MHz 增益范围 110dB

0.1,1.0,2.0,6.0步进

采样频率 150MHz（硬件实时采样）探头类型 单晶、双晶、穿透

水平线性 0.1% 闸门进波门（直方门、DAC门）、失波门

垂直线性 3% 显像器 5.6”高亮显示屏

分辨力 30dB 工作温度 -20 ~ 50

动态范围 32dB 工作时间 8小时

灵敏度余量 65dB（200mm— 2平底孔，2.5P 20）电 源 16VDC，220VAC

检测范围 0~6000mm（钢中纵波）外形尺寸（mm）245（高）×150（宽）×43（厚）

声程位移 0~5800mm（钢中纵波）整机重量 1.4Kg（带电池）

窗体底端

超声波探伤仪 型号

全数字智能超声波探伤仪

PXUT-330

全数字智能超声波探伤仪

PXUT-390

掌上型超声波探伤仪

PXUT-T2

掌上型超声波探伤仪 PXUT-T3

数字超声波探伤仪

PXUT-360B+

数字超声波探伤仪

PXUT-3300+

数字超声波探伤仪

PXUT-260C

数字超声波探伤仪

PXUT-320C

数字超声波探伤仪

PXUT-350Bplus

数字超声波探伤仪

PXUT-350Cplus

数字超声波探伤仪

PXUT-350plus

数字超声波探伤仪

PXUT-U2