

432芯光缆交接箱生产厂家介绍

产品名称	432芯光缆交接箱生产厂家介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:432芯光缆交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

432芯光缆交接箱生产厂家介绍-----宁波品悦通信设备有限公司

【432芯光缆交接箱】新批发价格_光缆交接箱采购商机宁波品悦通信设备432芯光缆交接箱|432芯光交箱图文讲解、432芯光缆交接箱实时报价,432芯光交箱价格行情,光缆交接箱优质批发、光缆交接箱特点
光缆交接箱结构原理 品悦牌SMC光缆交接箱品质有保障 专业 -SMC光缆交接箱供应厂家;尺寸规格:144芯
1030*550*310mm288芯1450*550*320、576芯1450*750*540;宁波品悦通信供应光缆交接箱芯数型号(144芯28
8芯360芯432芯576芯720芯1152芯1440芯)

【产品型号】：PY-GJX432-VIII

【产品规格】：PY-GJX432-型：72芯、96芯、144芯、196芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1200芯、1440芯、1728芯

【生产厂商】：品悦通信

【产品颜色】：灰白色

【产品材质】：SMC复合材质、不锈钢材质、冷轧板材质.

【安装类型】：落地式、壁挂式、三网合一、四网合一、普通款、免跳接、盒式、(室外防水)

【产品配置】：常规可配SC, FC, LC, ST束状(带状)尾纤,

【免费印字】：中国电信, 移动, 联通, 联通, 广电, 铁通, 长城宽带,

产品规格：1030*550*310、1450*750*320、1450*750*540、1450*750*540、1450*750*320、1450*750*540

产品容量：72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯

产品材质：SMC/不锈钢/冷轧板

移动<联通<广电<电信<优质供应商<720芯光缆交接箱（图文并茂）<720芯落地式光交箱

432芯光缆交接箱生产厂家直销：产品介绍及应用随着电信运营商3G、FTTx宽带提速工程的快速发展，传统传输线路带宽及光接入端口已经远远不能满足需要，基于EPON/GPON的FTTx网络结构，已成为运营商通信传输线路的方案。光缆交接箱作为传输线路中的重要组成部分，为适应传输网络的发展要求，功能从大芯数、熔配一体逐步过渡到多缆、小芯数、带分光配线等实际应用环境上来，其结构对熔接配线、线缆管理、分光配置、防护等提出新的要求。品悦通讯光缆交接箱产品，针对各地区气候环境，推出不同材质、分光功能、配线容量的光缆交接箱产品可供选择，现已广泛应用于电信运营商3G网络、光进铜退、FTTx、城域网传输改造等项目中，应用方案如下：支持EPON/GPON分光功能品悦通讯多年来积极参与行业标准的制订，并参与YD/T988-2007<<通信光缆交接箱>>的起草及编制，该标准已成为行业内光缆交接箱设计、制造、测试、验收的重要参考依据。

光缆交接箱（OCC）

1、组成、形式

1.1 组成

由箱体、内部结构件与工作单元、光纤活动连接器及备附件等组成

1.2 型式

可以室内落地、室内壁挂、室外架空、室外落地、室外壁挂安装及室内外通用型。

2、环境描述

432芯光缆交接箱厂家优惠销售特点：

IP65级不锈钢

箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

SMC

箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

适合FC、SC光纤适配器的安装

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

适用标准：YD/T 988-2007

432芯光缆交接箱厂家优惠销售商品特色：

选用熔配一体化抽拉式模块，使交代箱容量大，密度高。

箱体选用高强度SMC聚脂箱体，具有杰出抗腐蚀、耐老化功用，能抵受剧烈的气候变化以及习惯恶劣的工作环境

箱体具有杰出的密封功用，防护等级到达GB/T4208IP65级。

具有极好的装置功用及防损坏功用。

箱体具有安全牢靠的光缆固定与接地保护装置。

高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

箱体静负荷才能：壳盖 980N，侧外表 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：到达GB4208规范中IP65级

阻燃功用：到达GB4609/FV-0级

密封功用：到达GB4208/IP53请求

负荷值：壳盖 980N，侧外表 400N，支持件 200N

小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

432芯光缆交接箱厂家优惠销售用处

光缆交代箱是用于室外的骨干光缆与配线光缆衔接的接口设备，可以完成光纤的接续，配线有直接衔接和穿插衔接的功用。

宁波品悦通信是一家专业从事研发,制造宽带网络接入设备,光缆交接箱,总配线设备,数字配线设备,光配线设备,智能型交,直流通信配电设备,光纤走线槽道等系列产品的专业化通信产品制造公司。宁波品悦通信自创建以来,坚持深化改革,强化企业管理,积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术,管理人才,配备有的研发,生产及检测设备,贯彻ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系认证。

在我国各个通信网络建设中,公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展,我们将更好地把握和开拓市场,加快新产品开发,完善技术和售后服务。我们将更更快速的为广大用户提供流的通信设备和流的服务,以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。

宁波品悦通信提供432芯光缆交接箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。