

佛山建装建筑科技 预制内墙板

产品名称	佛山建装建筑科技 预制内墙板
公司名称	佛山建装建筑科技有限公司
价格	123.00/立方
规格参数	品牌:建装 产品名称:预制构件内墙板 产地:佛山里水
公司地址	佛山市南海区里水花园大道建装建筑绿色产业园
联系电话	0757-86362272 13802631821

产品详情

产品类别:
产品规格

预制内墙板
常规:4000*1200*150; 4000*1200*120,3000*1200*120;

材质
强度等级
耐火等级
密度(重量)
含钢量
安装方式
适用范围

2500*600*90 可根据客户的要求定制
钢筋混凝土
C30 .C35, C40 ,C45,C50 (可依据项目要求定制)
不可燃烧性 (一级)
2380- 2600 kg /立方米
80 Kg /m-250 Kg /m (根据设计要求定制)
工法安装,现场浇筑+铝模连接
普通住宅,安置楼房,高档小区, 高端公寓,
写字楼 , 工业厂房等。

产品介绍:

板是指预先制成的用来建筑装配用的混凝土板型的构件.使用预制内墙板可以提高工厂化,机械化的施工速度.减少现场作业的时间。

产品优点：

- 1.质地轻:预制内墙板由特种原料配合制成,所以质地轻,能够浮于水面.
- 2.抗渗性: 预制内墙板内部有着独立的封闭空,能够阻止水分的渗入.
- 3.绿色环保性: 预制内墙板不用土等材料烧制,节能环保.,
- 4.强度高: 预制内墙板中加入了防腐的纤维骨架,大大增强了预制内墙板的强度和抗折能力.
- 5.经济性: 与空心砖等材料对比, 预制内墙板的总造价可以节约20%左右.
- 6.隔音好: 预制内墙板内部有着众多细小气孔,隔音和吸音效果好.
- 7.施工便捷: 预制内墙板相比别的材料,施工起来方便.
- 8.防火性能好: 预制内墙板是无机物做成的,防火性能好,

预制内墙板构件与现浇做法的对比：

数据名称	现浇住宅	预制装配式住宅
资源消耗总量(Kg/M2)	55.04	54.50
预埋件(Kg/M2)	0.62	1.10
钢筋(Kg/M2)	54.42	53.40
混凝土(M3/M2)	0.39	0.43
水(M3/M2)	0.78	0.58
木模板消耗量(M2/M2)	14.46	4.2
钢模板消耗量(M2/M2)	0.09	0.13
混凝土(M3/M2)	0.39	0.43
保温板消耗量(Kg/M2)	3.06	1.55
粘结材料消耗量(Kg/M2)	8.10	1.34
砂浆消耗量(Kg/M2)	16.20	2.68

办公地址：佛山市南海区季华东路天安中心3座21楼

工厂地址：佛山市南海区里水花园大道建装建筑绿色产业园

联系人：向经理 13802631821 黄经理 18666515909