

氨气检测仪 个人用单一气体检测

产品名称	氨气检测仪 个人用单一气体检测
公司名称	济南鼎聚盛电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:Impulsel xp 产地:上海
公司地址	山东省济南市历下区龙鼎大道锦屏家园81号楼2-302
联系电话	15064121956

产品详情

氨气，Ammonia，NH₃，无色气体。有强烈的刺激气味。密度 0.7710。相对密度0.5971（空气=1.00）。易被液化成无色的液体。在常温下加压即可使其液化（临界温度132.4℃，临界压力11.2兆帕，即112.2大气压）。沸点-33.5℃。也易被固化成雪状固体。熔点-77.75℃。溶于水、乙醇。在高温时会分解成氮气和氢气，有还原作用。有催化剂存在时可被氧化成一氧化氮。用于制液氮、氨水、硝酸、铵盐和胺类等。可由氮和氢直接合成而制得，能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜，人吸入过多，能引起肺肿胀，以至死亡。

氨气检测仪Impulsel xp个人用单一气体检测，单一可维护的气体检测仪，Impulsel xp在各个方面而言都是您的首选。它提供了针对各种毒性气体的完善监测性能，经济耐用，用户可更换传感器。

来自霍尼韦尔，Honeywell Impulse XP/Impact的附加防护，霍尼韦尔 Impulsel xp实现了真正的个人化！

霍尼韦尔氨气检测仪 Impulsel

xp具有高级的、完全的特征功能性、用户可配置性，同时具有成本高效的使用性能，可用于各种气可燃气体检测。现今，针对新一代单一气体监测仪，市场需求远不止停留在轻巧和外观层面上。

XP是全部关于优选项的。它具有高级的、完全的特征功能性、用户可配置性，同时具有成本高效的使用性能，可用于各种气。现今，针对新一代单一气体监测仪，市场需求远不止停留在轻巧和外观层面上。

小巧坚固的设计以及便捷的维护，同时又能提供简易的操作，这是最基本的。

带大声量大、超亮视听报警，XP在探测到气体时会引起更大的注意。针对噪音环境，提供内置振动报警作为标配件。

XP具有上述所有的特点，同时可确保可靠、准确的读数并且不会有来自射频干扰(RFI)的误报。不仅如此，XP还提供了持续的气体读数、TWA / STEL和具有峰值保持装置执行的两个瞬时报警。

通过使用带有TempraSURE®热冲击修正和Reflex®传感器保护的SureCell®传感器，XP能确保在不利操作条件中提高准确度和可靠性。相对而言，维护并不是那么容易。内置元件衰变补偿将校准时间间隔延长到了12个月。由于具有典型的传感器寿命（至少两年）和三年的电池寿命，操作成本降到了最低。用户可以轻易地替换电池和传感器。

特点:

Impulse1 xp氨气检测仪 Impulse1 xp特点:

— 坚固持久的机壳

体积小，重量轻

坚固，防冲击，不受天气影响

包含安全夹和系索或可选鳄鱼夹

使用简便，开箱即用

单按钮开/关操作

适合所有语言的直观图标

用户可通过菜单进行配置

提供交互式的产品培训指导

高清晰背光显示器

可连续阅读气体级别

TWA/STEL 和具有峰值保持装置执行的两种瞬时报警

电池寿命，校准和自检状态

有效气体报警指示

报警和背光相互结合以引起注意，独特的95dB双音报警，标配振动报警，操作可靠

开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警

使用已申请专利的SureCell传感器技术和Reflex元件检测技术 包括TempraSURE热补偿和冲击防护

周期性闪烁和/或蜂鸣以增加置信度（用户可进行配置）卓越的 EMC / RFI性能。

