液体涡轮流量计北京流量计生产安装厂家

产品名称	液体涡轮流量计北京流量计生产安装厂家
公司名称	北京北方博信测控技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	北京房山拱辰街道常庄村村委会北360米
联系电话	010-81315153 15611661513

产品详情

流量计安装,北京流量计安装厂家,北京流量计生产厂家

、概述

BX-LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代 涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表.

二、产品特点

- · 高精确度,一般可达 ± 1%R、 ± 0.5%R,高精度型可达 ± 0.2%R;
- · 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
- ·输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
- ·可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
- · 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;

- ·结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
- · 适用高压测量, 仪表表体上不必开孔, 易制成高压型仪表;
- · 专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
- · 可制成插入型, 适用于大口径测量, 压力损失小, 价格低, 可不断流取出, 安装维护方便。

三、仪表分类

1.按仪表功能分类,BX-LWGY系列涡轮流量计可分为2大类,即:

涡轮流量传感器/变送器

智能一体化涡轮流量计

四、技术参数