4口POE网络数字光端机

产品名称	4口POE网络数字光端机
公司名称	上海叠冠实业有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:叠冠 产地:上海
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路315号114室
联系电话	86-021-37788277 4008521612 13818443184

产品详情

本产品是一款支持PoE功能的多口以太网交换产品，该产品提供4个快速以太网端口和1个光纤口，该设备可以实现网络电缆和光纤两种不同传输介质之间的转换，满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要，达到超长距离无中继计算机数据网的高速远程互连。产品性能稳定可靠，防雷能力出色。广泛应用于安防监控、会议系统和智能建筑工程等各种数据通讯领域。

安装步骤

●供电情况：DC48V~52V；●传输介质：Cat5/5e/6标准网络电缆和单模双纤光纤；●传输距离：0~20/50/120km（光口）
0~100m（以太网端口）；●符合标准：支持IEEE802.3af，IEEE802.3 10Base-T，IEEE802.3u 100Base-TX/FX标准；●操作使用：即插即用，方便快捷；●外观结构：外型精巧，安装便捷。

1） 安装前请关闭各个信号源和待显示设备的电源，带电安装可能会造成传输设备的损坏；2） 用4根网络电缆分别连接PoE网络摄像机等设备至UOF701E-4POE的1~4PoE接口，再用另外4根网络电缆分别连接各网络摄像机等设备（非PoE网络摄像机）和UOF701E-4POE编号为5~8的以太网接口；3）
用2根单模光纤分别连接网络光端机和UOF701E-4POE的光纤接口Fiber；4）
连接UOF701E-4POE的电源；5）
检查安装是否正确，设备有无损坏，确保所有连接可靠，给系统上电；6）
确认各网络设备是否有供电，工作是否正常。

项目		描述
电源部分	整机供电方式	电源适配器供电
	设备供电电压	DC48V～52V
	整机功率	60W（最大）
光纤端口规格	光纤类型	SC头
	光纤类别	单模

	发射波长	1310nm	1550nm	
	传输距离（公里）	0～20	0～50	0～120
	发射功率	-12～15dBm	-12～5dBm	-12～0dBm
	接收灵敏度	-36dBm	-36dBm	-35dBm
网络端口参数	网络端口	1～8端口：10Base-T端口 1～4端口：PoE端口 上联端口：10/100Base-FX端口		
	传输距离	1～8端口：100m光纤端口：光口不同规格，距离也不同		
	适应电缆	Cat5/5e/6标准网络电缆		
	PoE协议	IEEE802.3af协议		
	PoE供电方式	中间跨接法（4/5+，7/8-）		
	PoE供电功率	≤15.4W（每个端口）		
网络交换及传输规格	网络标准	IEEE802.3af，IEEE802.3 10Base-T，IEEE802.3u 100Base-TX/FX		
	背板带宽	1.6Gbps（最大）		
	网络延时	＜20us		
	包数据缓存	96K		
	MAC地址表	1024		
	传输误码率	10-9		
状态指示	电源指示灯	1个（绿色）		
	ACT指示灯	8个（绿色）		
	LINK指示灯	8个（绿色）		
	PoE指示灯	8个（绿色）		
防护级别	传输信道浪涌保护	1KV执行标准：IEC61000-4-5		
	整机静电防护	1a 接触放电 3级 1b 空气放电 3级 执行标准：IEC61000-4-2		
操作环境	工作温度	0°C～55°C		
	存储温度	-20°C～70°C		
	湿度（无凝结）	0～95%		
机体属性	尺寸（长×宽×高）	215mm×106mm×29mm		
	材料	铁质材料		
	颜色	蓝色		
	重量	620g		
可靠性	平均故障间隔时间（MTBF）	>30000h		