

湿喷台车TXJX2515Q

产品名称	湿喷台车TXJX2515Q
公司名称	焦作市泰鑫机械制造有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	型号:TXJX2515Q 品牌:申鑫
公司地址	中国 河南 焦作市 焦作市
联系电话	0391-8073552 18336359233

产品详情

TXJX2515Q产品介绍

一、应用范围：TXJS2515Q 混凝土喷射机组广泛应用于铁路，公路隧道，涵洞，导流渠，水电工程，地下工程及矿井巷道等大中型断面工作面的混凝土喷射施工。

二、性能特点：1. 选用福田底盘，转场方便，发货便利，性能稳定可靠。2. 混凝土泵可靠性高，采用知名品牌，通用性强。3. 准双动力设计，柴电均可实现机械臂，砼泵及支腿动作，满足紧急情况下清洗需要。4. 有GPS定位系统，具备远程控制，远程诊断功能。工地施工情况实时掌握反馈。5. 电气系统设计可靠，无线遥控操作方便。6. 同步速凝剂添加系统，惨量精准，随动。7. 可折叠喷射臂，自由度多，喷射盲区少。8. 清洗水泵+速凝剂抽吸泵，使用方便。9. 料斗前方空间大，砼泵水箱清洗方便。10. 敞开式设计，砼管拆装便利。

三、最新一代的湿喷台车性能特点：

1) 整机高度低，结构紧凑，施工场地适用范围广；离去角大，通过性好；2) 整机操控可无线遥控，性能稳定，操作简单，回弹低，粉尘少，施工质量高；3) 整机采取静液压行走系统，刚性底盘；4) 底盘采用双动力系统，四轮驱动与转向，转弯半径小，机动能力强；5) 敞开式驾驶室视野宽广，可旋转180°的驾驶座位，方便灵活，可双向驾驶；6) 全液压伸缩折叠机械臂，具有九个可操作自由度，操作灵活，无施工盲区。7) 双动力设计，停电状态可实现砼泵清洗及臂架、支腿的收放。8) 同步速凝剂添加系统，可实现速凝剂量的自动增减。9) 大口径、长行程的输送缸，在保证泵送方量的同时，有效的降低了换向次数，减少了配件的消耗。