

格宾石笼大型生产厂家

产品名称	格宾石笼大型生产厂家
公司名称	安平县博帅丝网制品厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-2.7 尺寸:2*1*1
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15531808838 15531808838

产品详情

我国中小河流尤其是南方中小河流数量较多，且水量较大和长时间疏于治理，具有一定程度的损毁现象发生部分河流冲毁严重，给防汛工作带来一定困难。为进一步发挥中小河流灌溉，防洪能力，同时改善地区环境建设，解决中小河流防护系统中出现的问题，关于中小河流域治理工程提上了议程。随着社会进步的发展和对于环保要求的提高，目前在中小河流域过程中，对于提防防洪能力和标准有一定要求，需要与周围环境和生态景观协同考虑，营造亲水环境，达到人与自然和谐共处。

格宾石笼的生产流程：原材料选取（盘条）--冷拔、镀锌/PVC覆膜--机器编织--人工剪切、组装--产品检验--包装运输。生态格宾石笼的原材料可以分为电镀丝、热镀锌丝、锌铝合金钢丝、PVC/PE包塑丝。生态格宾石笼耐腐蚀性强、柔韧性好、透水性强、生态性能、易操作低成本。

格宾石笼技术参数：

网孔：60×80mm，80×100mm，100×120mm，120×150mm等，按客户要求定做。

规格2*1*1 3*1*1 4*1*1 2*1*0.5 4*1*0.5m等，按客户要求定做。

组成形态：六角形

编制工艺：三拧 五拧

绞合长度：50-55mm

镀锌层：245g/m²-400g/m²

材质：低碳钢丝

网丝直径2.0-4.0mm

边丝直径：大于网丝0.5-1.0mm

绑丝丝径：小于网丝，常见的为2.2mm

抗拉强度：350N/mm²-500N/mm²

伸长率应不小于10%，其他要求应符合YB/T5294的有关规定。

执行标准：行业标准YB/T

承受水流速：6m/s以下

表面处理：镀锌 包塑 高尔凡 锌铝合金 稀土合金

使用寿命：70-100年

（备注：特殊规格和材质可按设计要求来订做）。

格宾石笼的技术参数如何确定

1、网孔：石头的大小和网孔的大小有关，必须要保证小的石头不下漏，我们有不同网孔的机器，客户确定好就可上机生产

2、材质：丝的材质要结合客户施工的环境，对腐蚀性的要求高不高，好的话建议用镀高尔凡的，一般的话用热镀普锌的也可以

3、丝的粗细：大孔对粗细，小孔对细丝，如果客户也不知道选择什么样的，可以直接致电我，我会尽可

能给您提供一定的建议和指导。

格宾石笼的使用优势

- 1、我们厂家生产时就已经成形，施工现场仅需组装定型，灌充填料，操作简便，尤其是受气候因素干扰小，适宜于机械化施工。
- 2、格宾石笼网箱由钢丝箱笼和填充料组成，填充料只要能抗风化、有一定强度即可，有时候甚至可以用一些较干净的建筑垃圾作为填料，因此成本较低。特别是当地基条件较差时，可节约占工程造价比重较大的地基处理费用。

格宾石笼是由高抗拉强度、超耐腐蚀、高抗氧化、极强延展性能的低碳钢丝经过重型六角网机械编制而成。格宾石笼凭借产品价格低廉化，规格多样化，施工安装简单化，应用领域广泛化深受客户好评。格宾石笼根据不同用途可以制作成格宾石笼片、格宾石笼箱、格宾石笼护垫等，这又大大满足了不同客户需求。

格宾石笼在不同的地方有不同的叫法，如格宾石笼网又叫铅丝石笼、宾格网、格宾网、格宾笼、石笼网、生态格网、生态石笼网等。

格宾网石笼是一种将蜂巢形格宾网片组装成箱笼，并装入块石填充料，格宾网的钢丝具有抗拉强度，不易被破坏拉断，又因箱笼系柔软性结构，不因可能发生小的变异而发生裂缝、网箱被拉断的现象。

小结：如您需要详细的介绍或者需要了解格宾网的报价请您致电我，我会时间为您提供合理的报价和优质的产品，感谢您的支持，期待您的来电！！！！