专业eva泡棉胶强力挂钩泡棉胶3m强力双面胶

产品名称	专业eva泡棉胶强力挂钩泡棉胶3m强力双面胶
公司名称	东莞市长安佳深包装材料经营部
价格	.08/个
规格参数	
公司地址	广东东莞市长安上沙
联系电话	076985376375 13427890178

产品详情

3M双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中,应根据应用的产品及环境需要选择,可参考以下说明:1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好,一般长期耐温70-80 ,短期耐温100-120 ,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海棉,橡胶,标牌,纸品,玩具等行业,家电和电子仪器零件组装,显示屏镜片。2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,短期可耐温204-230 ,一般长期耐温120-145 ,厚度一般为0.05-0.13MM,适合于铭板、面板、装饰件的粘接。3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强,一般长期耐温100-125 ,短期耐温150-200 ,厚度一般为0.048-0.2MM,适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好,抗溶剂性和抗紫外线好,一般厚度为0.4-1.0MM,短期耐温130-150 ,长期耐温80-93 ,适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可代替螺丝固定设计,使产品更美观。