

单口入墙式无线AP

产品名称	单口入墙式无线AP
公司名称	上海叠冠实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:叠冠 产地:上海
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路315号114室
联系电话	86-021-37788277 4008521612 13818443184

产品详情

本产品是一款300Mbps的面板AP，专为酒店客房设计的Wi-Fi接入点，安装在任意86mm，75mm面板的暗盒之上，支持802.3af PoE，可以配合任何POE交换机使用，无需耗费较多时间及成本即可轻松完成无线网络组建，实现WiFi覆盖无死角。

同时，支持软AC和硬件AC集中管理，可在电脑上或者远程管理就可对WLAN中的AP进行SSID,密码，信道选择，VLAN管理，方便酒店或公司大规模WiFi覆盖应用！

主要特征：

外观上：

入墙式设计，无缝隙匹配75mm和86mm暗盒，易于安装，轻松实现无线覆盖

陶瓷白高级PVC材质，质感强且完美和酒店装修风格相融合

功能上：

A. 使用IEEE802.11b/g/n无线局域网标准协议，最高传输速率可达300Mbps，支持多达30个用户同时使用，下载速度更快

B. 支持PoE网线供电，部署灵活，降低成本，安全可靠，增强管理

支持24V POE供电，一根网线接入，即可在传输数据的同时传输电力。在原有电力线的布局情况下实现无线网络覆盖，减少施工步骤，降低成本，保证了网络的安全，也使管理和维护更为简单！

C. 支持VLAN和软AC多种管理方式，可统一管理1~252台入墙AP

支持VLAN集中管理，即使区域内AP拓展到上千台，也可通过VLAN交换机轻松实现配置和管理，实现扩大无线大面积覆盖，轻松管理无线网络。

同时配合云联友科的软件AC和硬件AC无线管理平台，可通过电脑修改所有AP的SSID，密码，信道等，也利于技术人员及时发现网络风暴！

D. 支持多SSID和中文SSID，酒店可根据实际需求设计不同用户的网络，数据完全隔离，上网更加安全快速。

技术参数

无线：

无线标准 速率	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 11n: 300Mbps g: 54Mbps b: 11Mbps
频段	2.4-2.4835GHz
无线发射功率	15dBm
调制类型	OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
接收灵敏度	270M: -68dBm@10% PER M: -68dBm@10% PERM: -68dBm@10% PERM: -68dBm@10% PERM: -85dBm@8% PERM: -88dBm@10% PER
操作模式	路由/AP/中继
加密方式	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA /WPA2-Personal (TKIP/AES)
系统要求	Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS, Linux or Android OS
硬件	
接口	2个10/100Mbps的RJ45接口
按钮	复位按钮
天线	MIMO 2dBi 内置全向天线
电源	24V POE，非标准POE
Dimensions(W x D x H)	86*86*38mm
其他	

操作温度
存储温度
环境湿度
存储湿度
证书
包装清单

0 ° C~40 ° C (32 ° F~104 ° F)
-40 ° C~70 ° C (-40 ° F~158 ° F)
10% ~ 90%, Non-condensing
5%~95%, Non-condensing
RoHS
1台入墙AP

一份快速说明

一份安装配件

一份保修卡