

标准品试剂恒温箱

产品名称	标准品试剂恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意（北京） 容积:280L 商品重量:73kg
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

品试剂恒温箱，保存品用2-8 冷藏柜厂家：

北京福意电器有限公司是实验室仪器研发、生产、销售为一体的综合性企业，坐落于美丽的北京，我们的产品已经了9001，拥有强大的研发能力和生产能力。我们公司的主要产品有，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱，干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜。等，我公司还有进出口业务，赢得了良好的口碑和信誉。产品：“质量，信誉至上”，我们将继续奉行“诚实、奉献、开拓、进取”的敬业精神，不断的学习、改善我们的经营理念，为用户提供完善的售前、售中、，我们在此承诺：产品终身。我们的队伍将在24小时内响应，以解除新老顾客在产品相关方面出现的问题。我们将继续推出的产品，竭诚为广大大中院校、科研单位、医疗单位等实验服务。欢迎广大新老客户来公司参观。

品试剂恒温箱，保存品用2-8 冷藏柜用途：

特别适合医疗、卫生、、食品化工、、科研等储存对温度敏感的、试剂、材料等使用。

保存品用2-8 冷藏柜特点：

风冷，电加热补偿系统，微电脑控制，箱内温度恒定控制在2-8 范围内

三种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、断电报警）

两种安全运行程序（传感器故障安全运行程序、数字紊乱安全运行程序）

外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露，保对箱内情况的观察

透明真空钢化玻璃门

安全门锁设计，防止随意开启

大屏幕数字温度显示，便于观察

宽电压带，适合187~242V电压下使用

内设照明灯，脚轮方便使用

宽气候带：适合环境温度10~32℃，湿度85%以下地区使用

保存品用2-8℃ 冷藏柜参数：

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【温度范围】 2~48℃ （温度每度可调）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】R600a (55g)

【额定输入功率】160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

品试剂恒温箱产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架5个

5、钥匙1把

一般情况下日常接触不到不可以低温保存的试剂

冷藏保存由于主要原因是水蒸气，以不能低温保存遇到水发生化学反应的化学品，比如碳化钙，叠氮化钠，二甲基锌，多官能团的异氰酸酯类等等，遇水蒸气及水分可发生剧烈爆炸或者水解反应。

另外，聚乙烯醇，PAAS等高分子有机物也不宜低温保存，容易凝胶化。

不是特别复杂的有机实验室，接触不到特别标识不能低温保存的化学试剂的。