

手术室液体保暖箱

产品名称	手术室液体保暖箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌型号:福意联FYL-YS-151L 温度范围:0-100 每一度恒温调节 报警功能:高温低温报警、温感器故障报警、意外断电报警
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室液体保暖箱，医用液体保暖箱，液体保暖箱由福意联生产。

液体保暖箱37 福意联系列液体保温箱分为小型、中型、大型三个系列。产品从结构分为：嵌入式和非嵌入式两个系列。满足了对于液体保温的各项需求；随着科技的日新月异，我们秉承、高质的质量方针；一直致力于产品的研发，在功能设计、能量数据、用料选择、安全性能等每一个过程都严格要求，北京福意电器有限公司拥有的技术、工程师、销售、人员，形成一支高素质富团队精神的队伍，始终遵循“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，积研制新产品、结交新客户，竭诚为客户提供的产品和快捷的服务；欢迎国内外新老客户光临，互惠互利、携手并进。

手术室液体保暖箱技术参数

型号	福意联FYL-YS-151L
产品形式/容积	立式/150L
温度范围	0-100 每一度恒温调节
温控方式/显示	微电脑控温/液晶数字显示(显示0.1)
恒温系统	加热系统，制冷系统
额定电压/频率	220V/50Hz
报警功能	高温低温报警、温感器故障报警、意外断电
外形尺寸(宽深高)	595 × 570 × 865mm
内部尺寸(宽深高)	508 × 422 × 637mm
噪音	42dB(a)
功率	120W
重量(KG)	64kg
人性化设计	双安全锁
材料	

外部材料
内部材料
保温材料
门体
层架
风机
配置

A3钢板防静电\喷塑处理
全不锈钢内胆
高密度聚氨酯整体发泡
三层钢化玻璃观察窗
3层可调节不锈钢搁架
风机

1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格1张 4、搁架3个 5、钥匙2把

1、液体保暖箱产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧内胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架4个5、钥匙2把

Fuyilian手术室液体保暖箱优势供应：恒温箱、冷藏箱、低温冰箱、车载冰箱、高低温设备等为什么选择Fuyilian（福意联） 质量保：生产产品具备技术，研发 价格优势：厂家供货，零距离，产品更有保 货物保障：完善的仓库系统，充足货物保障，检测-发货一体化 服务好：十多年的团队，一对一的贴心服务——做的是生意，交的是朋友！Fuyilian品质，用心服务；您身边的解决方案，我们衷心的希望能与您携手共进！！！！