

立式恒温干燥箱

产品名称	立式恒温干燥箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 温度:0 ~ 100 推荐型号:FYL-YS-281L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保安全运行防止发生意外。8、采用新型风无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配求。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计U活动万向轮。

立式恒温干燥箱，恒温干燥箱，立式干燥箱工作守则：1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务建立并保存好售前和档案4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息5.及时赶赴现场处理各种故障6.产品形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的

立式恒温干燥箱温控范围0-100 每一度恒温调节，本产品属智能新型恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新短时间里，即可达到设置温度要求。

立式恒温干燥箱，恒温干燥箱，立式干燥箱参数：

(0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式