

便携式猪用B超机M2

产品名称	便携式猪用B超机M2
公司名称	郑州恒锦莱科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	标配探头:3.5MHz防水机械扇扫 最大探测深度(mm):192 监视器尺寸(英寸):5.0 TFT-LCD
公司地址	郑州市金水区文博东路东、东风路南11幢28层2803号
联系电话	15937117016

产品详情

便携式猪用B超机M2，应用猪用B超仪进行早期妊娠监测是一种简便又有效的方法，可以降低成本，带来更高的经济效益。监测时，母猪可自主站立或侧卧，不需另加保定。

特点：

1. 设计精巧，内置充电电池，无需插电，方便使用。
2. 采用数字波束合成（DBF）、实时动态孔径成像（RDA）、实时动态声速修正（DRA）等技术。
3. 整机图像清晰、稳定、分辨力高。
4. 采用全数字电能成像技术，图像清晰；

功能：1、检测怀孕；2、估测胎仔数；3、胎龄估算。

技术参数：

标配探头：3.5MHz防水机械扇扫

最大探测深度(mm)：192

分辨力（mm）：侧向：4（深度 80）

5（80 < 深度 130）

轴向：2（深度 80）

盲区 (mm) : 8

几何位置精度 (%) : 横向 20

纵向 : 10

监视器尺寸 (英寸) : 5.0 TFT-LCD

显示模式 : B、B+B、B+M、M

图像灰阶 : 256 级

图像倍率 : x1.0、x1.2、x1.5、x2.0

图形存储 : 128 张

深度 (mm) : 120~190, 8级可调

测量功能 : 距离, 周长, 面积, 体积, 心率, 孕龄

字符显示 : 病例编号, 年龄

电池容量 : 2200mAh

主机功耗 : 非充电工作情况 13W/充电工作情况 25W

适配器功耗 : 45W

主机重量 (不含探头) : 800g

使用对象 : 中小型养猪场, 人工授精站, 饲料/兽药经销商及企业等。

探测部位在母猪后肋部, 最后

1对乳头两侧。局部涂耦合剂。不必剪毛。探头对准骨盆腔入口向子宫方向进行扫查。当看到典型的孕囊暗区即可确认早孕阳性。熟练的操作可在几秒钟内完成一头猪的监测。

二、排卵监测猪用B超仪监测卵泡的发育和排卵情况