

# MTZ-24锚杆调直机价格电动锚杆拉直机

产品名称	MTZ-24锚杆调直机价格电动锚杆拉直机
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市古槐辖区洸河人家1号楼东起第七间营业房
联系电话	15715472567

## 产品详情

### MTZ-24锚杆调直机价格电动锚杆拉直机

#### 锚杆调直机简介

锚杆调直机是矿山锚杆调直修复的专用设备。MTZ-1型锚杆调直机具有结构简单、安全可靠、操作方便、提高维修，调直效率高的特点，解决了人工调直的麻烦，实现锚杆调直机械化。

#### 锚杆调直机产品参数

A、电动机：型号Y132M-4，功率：7.5KW，电压：380V

B、液压站：压力31.2MPa流量：25ml

#### 锚杆调直机工作油缸

A、最大拉力：40KN

B、工作长度：横向移动2000mm

C、外形尺寸（长×宽×高）：6200×100×1400

D、总重：2.5T

E、调整锚杆规格：直径20 22（直径13-27）

长度：1000-2500

#### 锚杆调直机安装及组成

锚杆调直机主要由机架、主工作油缸、前后夹紧装置压紧装置、泵站、控制系统等组成。

- 1、按地基图打好基础，留出地脚螺栓预留孔。
- 2、电器必须严格按相关规定安装，必须按规定设备接地和保护。
- 3、接好管路。
- 4、将油箱充足32#（冬季），46#（夏季）抗磨液压油。
- 5、先启动液压站，待各工作油缸充满油量，再对油箱注油至油票位置。
- 6、点试电机转向，观察是否与箭头方向一致，如不一致应调整接线端。
- 7、调整压力，缓慢推（拉）升降油缸手柄，观察压力表读数，当活塞杆不动时压力为最大，此时把手柄扳到中位，记下压力值，如果压值不在10-16MPa之间应调整换向阀左前方或右前方旋扭，直至压力在10-16MPa之间为止。

销售经理电话：18369755313（微信同号）耿敏

联系Q Q:410203654

淘宝下单：<https://shop143491312.taobao.com>

阿里下单：<https://shop1411865468061.1688.com>

MTZ-24锚杆调直机价格电动锚杆拉直机