

便携式猪用B超价格

产品名称	便携式猪用B超价格
公司名称	郑州恒锦莱科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	标配探头:3.5MHz防水机械扇扫 盲区 (mm) : 8 监视器尺寸 (英寸) :5.0 TFT-LCD
公司地址	郑州市金水区文博东路东、东风路南11幢28层2803号
联系电话	15937117016

产品详情

便携式猪用B超价格，另一个方法就是用脉冲型多普勒超声波测定仪，可检测胎儿的心跳，并且可以测的时间也更长。几种超声波仪器(B超)即可用于妊娠诊断，又可以测背膘厚度和眼肌面积。

分娩当天要对母猪限饲但不限制水的供应。给分娩后母猪的饲料足够其当天吃完即可。分娩当天，可给母猪两捧饲料，如果不够.可以适当添加。

为仔猪提供足够的保暖设施，这样防止了仔猪出生后温度急剧下降，而且又可避免仔猪依偎在母猪身旁取暖，防止母猪在起身或躺卧时压在仔猪身上。

BXL-M3参数

主机尺寸：282mm × 44mm × 151mm

主机外形：把手式、吊带式两种使用风格（适合多种人群使用）

独立耦合剂卡槽设计

软件：B3.8高清版本、专业兽用软件

图像增益调节：30-93可调

图像对比度调节：20-50可调

探头频率： 2.5-5.0可调

图像亮度调节： 20-50可调

图像显示：测孕模式，常规模式，背膘模式

背膘测量范围： 0-45mm

深度: 主机开机默认深度160mm, 深度 190mm

主机显示屏幕尺寸（英寸）： 5.6TFT-LCD

主机显示屏分辨率： 640*480

图像伪色彩显示： 7种

字符伪彩显示： 3种

标配探头： 3.5MHz机械扇扫 防水级别： IPX5

探头显示图像的角度： 90°

电池规格： 18650可充电电池两节，单节规格为3.7V额定电压、47g、18.5mm*69mm加保护板电池。

测量功能： 距离、周长、面积、体积、多种动物产科（猪、牛、羊等）测量等测量功能。

图像灰阶： 256灰阶

图像存储： 108 张

图像处理： 图像有平滑处理技术，同时采用数字波束合成（DBF）、实时动态孔径成像（RDA）、实时动态声速便迹（DRA）等技术。

图像缩放： 深度显示60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm共14级别可调

图像亮度调节： 20-50可调

探头纵向分辨力： 2mm

标准配置： 主机一台、3.5MHz 90°机械扇扫探头一个、电池充电器一个、耦合剂卡槽一个、电池充电器一个、电池2个、兽用耦合剂一瓶、说明书一套

功能： 1、检测怀孕；2、估测胎仔数；3、胎龄估算；4、子宫大体疾病检查。

可给母猪饲喂加入药物的日粮，时间从分娩前几天开始，经过哺乳期，直到再次配种时为止。这样可减少母猪粪便中的细菌含量(减少了仔猪和病原体的接触)，提高产仔数和受胎率。

便携式猪用B超价格，母猪整个发情期持续48h，发情前8~12h是排卵时间。也就是说，在发情开始36~40d

后才开始排卵。

我们并不推荐使用单圈交配方式。因为公猪没有被充分利用、而且不知道所配的母猪，也不知道什么时候配的种。这样会导致分娩栏要么过剩，要么不足。

后备母猪应该从那些生产力好的家系中选择。所谓好的生性状。后备母猪繁殖力高的一个标志就是能够在4~6月龄时发情。