

## 2-8度立式恒温冰箱 800L

产品名称	2-8度立式恒温冰箱 800L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:2-8度立式恒温冰箱 【型号】:FYL-YS-828L 【有效容积】:828L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度  
温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透  
平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩  
的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍  
止动底脚方便使用。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架8个5、钥匙2把

承诺:1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 福意联产品实行三包，整机质保一年，压缩机三年。3.  
设备安装承诺:有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护  
设备保修承诺:设备到货一个月内请验货安装并正式启用，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生  
承诺:设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交  
修。6. 技术支持服务:北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意  
确定解决方案。

2-8度立式恒温冰箱 800L产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。箱  
脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现。制冷系统合理，  
时间里，即可达到设置温度要求。

型号FYL-YS-828LFYL-YS-1028L温控方式电脑板温控 数字显示电脑板温控

数字显示制冷方式风冷风冷尺寸大小1267×680×1818mm1267×680×2105mm显示精度显示0.1 显示0.1 制  
无氟容积828L1028L温湿度温湿度双显温湿度双显商品净重208kg258Kg制冷功率360W360W安全性双安全锁/高

【型 号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【额定电流】2.4A【噪 音】  
【气候类型】N【温度范围】2~48 【制冷剂用量】R134a(382g)1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：  
发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报