标准品试剂柜

产品名称	标准品试剂柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型 号:FYL-YS-430L福意联 功 率:160W 额定频率:50Hz
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

品试剂柜带单锁，智能多用途冷藏箱是由制冷系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式高效冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速，采用高精度控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。

（更多信息可以直接点击▼下面图片了解更多信息，选择产品）

品试剂柜技术参数：型号：FYL-YS-430L外型尺寸：595×680×1805mm内部尺寸：520×530×1570mm额定频率:50Hz噪　音:45dB(a)功率:160W电　压:220V温度范围：2-48℃每一度恒温调节恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：全封闭压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用特别优化的制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，自动化霜功能，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：精制密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高配置：1：设备一台,2，层架7个,3，说明书一本,4，保修卡一本,5，安全锁，钥匙一套可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温湿度记录功能，24小时监控冷链设备的温度，超温自动报警；能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户注意事项：1、本产品按生产制造，出厂前已严格进行测试和检验，用户勿调节各种元器件。2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。4、关机时先长摁开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎来电咨询洽谈。6、如遇问题和使用操作问题

，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸（mm）	门
FYL-YS-50L	50L	4-38°C	85W	430×480×510mm	单
FYL-YS-100L	100L	4-38°C	85W	480×490×840mm	单
FYL-YS-138L	138L	4-38°C	85W	540×550×840mm	单
FYL-YS-150L	150L	2-48°C	100W	595×570×865mm	单
FYL-YS-230L	230L	2-48°C	100W	595×590×1215mm	单
FYL-YS-280L	280L	2-48°C	160W	595×570×1445mm	单
FYL-YS-310L	310L	2-48°C	160W	595×695×1315mm	单
FYL-YS-430L	430L	2-48°C	160W	595×680×1805mm	单
FYL-YS-151L	150L	0-100°C	120W	595×565×860mm	单
FYL-YS-281L	280L	0-100°C	160W	595×565×1440mm	单
FYL-YS-431L	431L	0-100°C	200W	595×675×1795mm	单
FYL-YS-828L	828L	2-20°C	360w	1267×678×1818	双
FYL-YS-1028L	1028L	2-20°C	360w	1267×678×2105	双

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ”的原则向您郑重承诺： 一、产品质量承诺：1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。 二、产品价格承诺：1、为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。 三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。