

便携式兽用B超机厂家

产品名称	便携式兽用B超机厂家
公司名称	郑州恒锦莱科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	主机尺寸:282mm × 44mm × 1 图像显示:测孕模式, 常规模式, 背膘 标配探头:3.5MHz机械扇扫
公司地址	郑州市金水区文博东路东、东风路南11幢28层2803号
联系电话	15937117016

产品详情

便携式兽用B超机厂家, 为市场营销下了一个定义, 认为猪用B超市场营销是一项有组织的活动, 包括创造、传播和交付顾客价值和管理顾客关系的一系列过程, 猪用B超测孕仪检测母猪的排卵数和产仔数。一般来说, 产仔数多的母猪有可能得到较多的断奶仔猪头数。但排卵数和产仔数受品种及遗传特性的制约。

便携式兽用B超机检测仔猪死亡数。养猪生产的发展要求仔猪生得多、死亡少。即使高繁殖力猪种的母猪, 虽所生的仔猪很多, 如果仔猪死亡率很高, 也会影响每窝断奶仔猪头数, 以致直接影响母猪的年生产能力口。

BXL-M3参数

主机尺寸: 282mm × 44mm × 151mm

主机外形: 把手式、吊带式两种使用风格 (适合多种人群使用)

独立耦合剂卡槽设计

软件: B3.8高清版本、专业兽用软件

图像增益调节: 30-93可调

图像对比度调节: 20-50可调

探头频率： 2.5-5.0可调

图像亮度调节： 20-50可调

图像显示：测孕模式，常规模式，背膘模式

背膘测量范围： 0-45mm

深度: 主机开机默认深度160mm, 大深度 190mm

主机显示屏幕尺寸（英寸）： 5.6TFT-LCD

主机显示屏分辨率： 640*480

图像伪色彩显示： 7种

字符伪彩显示： 3种

标配探头： 3.5MHz机械扇扫 防水级别： IPX5

探头显示图像的角度： 90°

电池规格： 18650可充电电池两节，单节规格为3.7V额定电压、47g、18.5mm*69mm加保护板电池。

测量功能： 距离、周长、面积、体积、多种动物产科（猪、牛、羊等）测量等测量功能。

图像灰阶： 256灰阶

图像存储： 108 张

图像处理： 图像有平滑处理技术，同时采用数字波束合成（DBF）、实时动态孔径成像（RDA）、实时动态声速便迹（DRA）等技术。

图像缩放： 深度显示60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm共14级别可调

图像亮度调节： 20-50可调

探头纵向分辨力： 2mm

标准配置： 主机一台、3.5MHz 90°机械扇扫探头一个、电池充电器一个、耦合剂卡槽一个、电池充电器一个、电池2个、兽用耦合剂一瓶、说明书一套

功能： 1、检测怀孕；2、估测胎仔数；3、胎龄估算；4、子宫大体疾病检查。

便携式兽用B超机建议抓两头顾中间的饲养方式：适用于断奶后膘情差的经产母猪。在妊娠初期应加强营养，使之恢复繁殖体况，连同配种前的10天在内约1个月的时间加喂精料，特别是含蛋白质高的饲料。

便携式兽用B超机厂家，种猪的质量直接影响看整个猪群的生产效益。所以，必须重视种猪的选择与淘汰

，以充分发挥兽用B超检测优良猪种的种用性能，限度地提高养殖效益。