

# SW7700节能灯 90WLED防爆照明灯

产品名称	SW7700节能灯 90WLED防爆照明灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明工厂
价格	199.00/套
规格参数	品牌:荣朗电气 型号:SW7700 产地:浙江温州
公司地址	深圳市沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号A栋3楼
联系电话	18158330597

## 产品详情

LED防爆灯专业生产供应商----荣朗，荣朗电气专注于LED防爆灯，从研发，生产，销售到售后，都有完善的服务，我们确保所使用的配件，都是高品质，我们明白在这个竞争白热化的市场环境下，只有一条路走，就是做高品质LED防爆灯，并且价格做到同品质最低，让用户能用上真正性价比最高的LED防爆灯。荣朗保证，每套产品在出厂时都经过严格的检测，高低压模式老化时长10小时以上，脉冲模式老化5小时以上，认真对待每个产品，确保产品在出厂时质量过关，因为电子产品都有一个正常的故障率，所以荣朗还承诺，在质保期内只要是质量有问题，免费更换全新产品。

SW7700节能灯 90WLED防爆照明灯 技术要求：

额定电压AC220V/50Hz

防爆等级Exd IIC T6

防护等级IP66

防腐等级WF2

进口螺纹G3/4

引入电缆 10 ~ 14/mm

总重量9/Kg

使用高度3.5 ~ 8/米

安装间距4~7米

使用与维护：

- 1、LED防爆灯安装前应检查铭牌上所列基本技术数据是否符合实际使用条件。
- 2、有相当于直径 10mm~ 14mm电缆引入线，通过橡胶密封圈引入接在接线端子上、用压紧螺母将所引入电缆压紧，使之密封，并防止拔脱。
- 3、使用前应检查接线是否正确，外壳上各紧固螺钉（螺栓）是否旋紧。电缆接地线应可靠的接地。
- 4、维修时“严禁带电开盖”并不得磕碰、损伤橡胶密封衬垫。
- 5、维修中，若发现引入装置的密封圈、密封衬垫等有老化现象，应及时更换，以确保防护性能

SW7700节能灯 90WLED防爆照明灯 产品性能：

- 1、采用高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。
- 2、高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整器；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效；具有过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。
- 3、防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经后高压静电喷塑，有效提高了壳体的散热性能。
- 4、电路基板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率；壳体表面具有气流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热鳍片密度高，大大提高散热面积，充分保证LED的散热要求，使用寿命更长。
- 5、针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能。
- 6、无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障。
- 7、光源与电源采用一体式结构，电源腔设有铰链，灯具安装更方便。
- 8、本系列灯具属于免维护产品，节能环保。
- 9、壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式、嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。
- 10、铸铝合金外壳，压铸成形，表面喷塑。
- 11、灯体可水平安装、壁式安装、吊顶式安装等。
- 12、灯体采用轻质合金材料，特殊的密封和表面涂层处理，确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中永不腐蚀，永不生锈，不锈钢外露紧固件，透明件采用搞高能冲击的钢化玻璃，灯具为隔爆止口接合面构成，采用优质铝反光杯罩，大大提高灯具使用效率。
- 13、仰角在90°~60°内可调。

14、采用通透式结构设计，优化散热结构，可保证灯具寿命。