

便携式测背膘猪用B超机价格

产品名称	便携式测背膘猪用B超机价格
公司名称	郑州恒锦莱科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	整机尺寸:216mm × 147mm × 27mm 焦点、焦位:1-4可调 电池规格:3000mAH/7.4V
公司地址	郑州市金水区文博东路东、东风路南11幢28层2803号
联系电话	15937117016

产品详情

便携式测背膘猪用B超机价格，猪用B超机能够加速群体的同质化，这种交配方法长期以来称之为“相似与相似的交配，但表现型相似并不意味着基因型完全相同。因此，同质选配，达到基因型纯合的程度，比近亲交配达到的效果要慢的多。

技术参数：

型号：V20

软件版本：B3.3高清动物直肠探头软件；B4.0高清动物大凸软件，两种可选。

显示屏幕：7.5英寸液晶显示器

整机尺寸：216mm × 147mm × 27mm

深度调节：120-240mm 10档可调（大凸探头）、80-120mm 4档可调（直肠探头）

扫描方式：电子凸阵（微凸）、电子线阵

频率：2.5-5.5 MHz 7档可调（大凸探头）、4.0-8.0 MHz 5档可调

显示模式：B、B+B、4B、B+M、M

图像处理：伪彩处理多色可调、帧相关3档可调、动态范围（64-200可调）、线性内插同时具有伽玛校正、图像上下左右翻转、图像黑白转换、图像进行平滑、滤波、边缘增强等处理

图像灰阶：256级

增益调节：0-100可调

亮度调节：0-63可调

对比度调节：0-63可调

扫描帧率：30帧/秒

焦点、焦位：1-4可调

数字扫描变换：512 × 512 × 8bits

便携式测背膘猪用B超机价格

整机重量： 900g

图像储存：容量 8GB 可传送到PC端 USB接口外接U盘

电池规格：3000mAH/7.4V

电影回放： 500帧

测量：

A) 常规测量：距离，周长，面积，体积（具有多边形逼近法和椭圆近似法二种）

B) 可自动检查猪背膘厚度（配大凸探头）

C) 产科测量：牛，马，羊，猫，狗

端口：

视频（输出格式为PAL制式，可依据不同使用地区连接符合标准的视频输入设备），USB2.0，多功能端口

报告：自动生成报告

电池容量：8.4V/3000mAH

探头配置：

标准配置：R60/3.5MHz凸阵探头(或6.5MHz的直肠探头)

可选配置：R20/5.0MHz微凸探头

3.5MHz的背膘线性探头

特点：

1、本仪器配备高清动物专用软件图像清晰细腻，分辨率高

- 2、 本仪器采用数字声束形成技术
- 3、 视频信号输出格式为PAL制式（依据不同使用地区），可连接符合标准的视频输入设备。
- 4、 聚焦方式为可变孔径、声透镜、四段实时动态聚焦，可分段自由组合选择聚焦位置。

便携式测背膘猪用B超机价格

- 5、 采用超大规模FPGA，同时使用多通道高性能放大器，多通道集成超声发射技术，电路结构简洁高效，可靠性得到了有效提高。
- 6、 采用先进的探头生产技术，多层声匹配，频带宽，灵敏度高，防水性好。
- 7、 采用变频发射技术，使图像在近中远场的分辨率提高。
- 8、 丰富的软件功能，更加适应用户需要。
- 9、 采用高速CMOS集成电路和低压器件，能耗温升低，可靠性高。
- 10、 带有实时时钟，可自动显示日期、时间。
- 11、 发射具有多种组合聚焦的选择。
- 12、 轻巧，方便。

功能：

- 1、 检测怀孕、胎仔数；
- 2、 猪、牛、犬、马、猫、山羊、骆驼、绵羊的孕周和预产期、距离、周长、面积、心率、胎重。
- 3、 自动检测猪背膘厚度；
- 4、 产科疾病检测（包括子宫炎症、子宫蓄脓、卵巢囊肿等）

使用对象：科研单位、规模化养牛场，人工授精站，饲料/兽药经销商及企业等。

异质选配：异质选配可分为两种情况：猪用B超机一种是选择性状不同的优良公母猪配种，便携式测背膘猪用B超机价格以获得兼有双方不同优点的后代如一头猪或一个群体躯体表现较长；另一头猪或一个群体题臀围相对丰满，交配后，其后代有可能出现躯体长，腿臀围较大的个体。