

# 合肥陶粒 包河区陶粒 庐阳区陶粒

产品名称	合肥陶粒 包河区陶粒 庐阳区陶粒
公司名称	安徽畅材节能科技有限公司
价格	130.00/立方米
规格参数	品牌:安徽畅材陶粒 型号:AAA 产地:安徽凤台
公司地址	凤台县城关镇凤城大道西侧（阳光小区8#）
联系电话	18900541818

## 产品详情

畅材陶粒厂家直销,,规格全,送货快。京津冀晋，江浙沪皖，鲁豫鄂粤赣闽等包送货

陶粒的特性：1、密度小、质轻2、保温、隔热3、耐火性好4、抗震性能好  
5、吸水率低，抗冻性能和耐久性能好6、优异的抗渗性7、优异的抗碱集料反应能力8、适应性强

屋面找坡陶粒用途及物理特性：房屋建筑的屋盖隔热保温，具体可用于正置式屋盖保温层、倒置式屋盖保温层。

正置式屋盖隔热保温构造1、水泥砂浆粉刷层2、防水层3、防裂层4、保温层5、找平垫层

倒置式屋盖隔热保温构造1、水泥砂浆粉刷层2、陶粒隔热保温层3、防水层4、防裂层5、找平垫底。

用于自隔热保温空心砌块，多孔轻质条板等产品的轻粗集料,经国家多家企业生产的陶粒混凝土多排孔空心砌块、陶粒混凝土多排孔复合苯板空心砌块、陶粒混凝土多孔轻质条板、陶粒混凝土多孔砖，其产品的各种力学性能指标和传热系数指标经法定质量检验机构抽样检测：均符合国家相应产品标准的要求及建筑节能设计规定性指标的要求。安徽畅材节能科技有限公司生产的陶粒混凝土用于房屋建筑外体保护结构墙体，可实现自隔热保温，不须再做外墙外保温、外墙内保温和复合保温，可节省大量节能投资成本，且可实现隔热保温系统与房屋建筑结构“同寿命”，隔热保温系统免维护。

用于高层建筑钢筋混凝土剪力墙、框架梁、柱、楼板等现浇轻骨料混凝土作轻粗集料，由于陶粒具有质轻、强度、热工性能好、吸水率低、收缩值小等特点，尤其适合作高层剪力墙房屋建筑的泵送混凝土轻粗集料。由于轻骨料混凝土干密度小，混凝土热阻值较大，可为高层建筑节省大量的钢筋、水泥费用，如与他种节能措施相配套，可形成夏热冬冷和夏热冬暖地区高层建筑钢筋混凝土剪力墙的陶粒自隔热保温体系。

陶粒用于屋面隔热保温工程，超轻陶粒用于屋面隔热、保温，找坡层隔热效果明显；整体性好，施工简便；抗压强度高；屋面可以承重，可以按使用要求铺设排水坡度，大大方便设计和施工。陶粒用于楼地面垫层、厨卫垫层、防潮层。超轻陶粒用于垫层可提高各楼层之间的保温、隔热、隔音及承载力；可灵活方便的进行隐蔽工程管线的布置和安装。