

36芯三网合一箱专业安装指导

产品名称	36芯三网合一箱专业安装指导
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

36芯三网合一箱专业安装指导

三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤分纤箱、型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯、规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120、材质：冷轧板、不锈钢、安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP、宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，远捷通信有限责任公司的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。远捷通信秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。

三网合一箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

二、产品优势：

u 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

u 箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

u 光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

u 采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

u 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。

u 各种接头端接方便，安装灵活，用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

u 门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装，具有临时尾纤存储区域，支持各种光纤连接头的管理，如 SC、LC、ST、MT-RJ等。

三、产品性能：

连接器插拔耐久性寿命>1000次；

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm；

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求；

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）；

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧；

接地线截面积：>6mm²，接地处有明显的接地标志；

四、适用范围：

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。