

多功能厅阶梯教室LED显示屏

产品名称	多功能厅阶梯教室LED显示屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	6850.00/件
规格参数	品牌:深圳欣彩 型号:室内P2.5全彩LED显示屏 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

深圳市欣彩科技有限公司要以LED显示器、精彩LED显示屏及LED应用具为主营业务，集科学研究、开发设计、生产制造、工程项目为一体的技术性公司。企业位于绵阳市宝安区福永，有着智能化产品研发产业基地，装备了水准的科研、生产制造、剖析、检测仪器设备，拥有一支高水平的科学研究团队，专注于光学行业中光电运用新产品的产业发展规划及服务。企业恪守“诚信、诚信”的企业宗旨，逐渐把企业建设变成跨领域、跨区域、跨全球的具备综合性运营能力的大型企业。从业LED显示屏、LED光电工程及LED运用智能控制系统产品研发、制造的创新科技公司，在中国显示器市场和用户中享有很高的信誉。公司从事LED研制、开发设计、生产制造，至目前已形成了一系列LED展示商品：房间内小间距LED显示器,室内全彩LED显示器,室外精彩LED显示器,LED演出舞台租赁屏,LED异形屏，城市轨道LED显示器。

欣彩精彩LED屏幕各型号规格

小间距超清LED显示器型号规格：P1.23、P1.56、P1.667、P1.875、P1.923、P2.0

超清室内全彩LED显示器型号规格：P2.5、P3、P3.91、P4、P4.81、P5、P6、P7.62

超清室外精彩LED显示器型号规格：P3.91、P4、P4.81、P5、P6、P8、P10

单两色房间内LED显示器：F3.75、F5.0

单两色室外LED显示器：P10

多功能厅多功能会议室常见LED显示器型号规格强烈推荐：

院校多功能会议室多功能厅常见LED显示器型号规格：

LED屏体面积30m²之内强烈推荐组装房间内P3精彩LED显示器

LED屏体面积20m²之内组装房间内P2.5精彩LED显示器

多功能会议室多功能厅配备LED显示器配置清单：

编号

名字

总数

企业

备注名称

一、视频会议室

(一) LED大屏幕

1

显示器

6.4512

平米

主打产品

2

接收卡

28

张

3

发送卡

4

LED播放器

套

5

拼接处理器

台

6

配电箱

7

控制主机

8

钢架结构

项

9

主电缆线

80

米

10

网络机柜

11

辅助材料

(二) 综合布线系统

多用途地面插座

个

多口互联网地面插座

多口互联网墙插

12

多口超清墙插

单口超清墙插

弱电二三插座

HDMI插口暗盒

HDMI线

19

条

HDMI漏线

预留：计算机至电源插座

执行辅助材料

大家将为您提供各规格LED全彩屏新价格信息及全方位设计方案工程施工方案。欣彩高新科技LED显示器从生产到交货，精彩LED大屏幕12道检验流程，欣彩LED显示屏72钟头较长现场采样，全部型号规格LED显示器均拥有2年免费上门服务质保期，LED显示器100000钟头较长使用期限，为您打造平稳、经济实用LED精彩电子显示屏。不讲大道理，重视细节。我们也不吹捧大屏幕品质，不编造企业实力，不夸大其词设备使用寿命，也不会“乱”价格，诚实守信、双赢是我们的宗旨。

假如你是购买LED电子显示屏,别忘记看了以下几点,这将帮助自己：

购买关键点

- 1、画面质量：依据佳观看距离点明确led透明屏需要总面积、画面质量“40000像素数/m²”佳距离为5-50米;采用先进的16位api接口，进一步提高画面中的画面质量，界面一定要播放视频720P1080P或是4K视频信号，
- 2、色度：房间内led透明屏色度设置在1200cd/m²之上，户外色度设置在5000cd/m²，不仅能确保室内全彩LED显示器正常启动时色调真实、图像清晰，并且可以确保LED显示器在光管损耗超出30%时的情形下具有充足的亮度和视频画面的艳丽清楚。刷新频率：Cpu与led透明屏中间选用超5类双绞屏蔽线，配备性能卓越操纵IC，能把led透明屏的高帧率设置在1000HZ，以保证视频在线观看的时候没有波浪纹及闪烁，全数据消耗低，抗电磁干扰。供电系统和信号传输技术：由于精彩LED显示器的必要性，因此电源及信号传输要从技术上开展特别处理，应用高品质军等级连接器设计方案。进一步在连接器处操纵各种各样拉推力所引起的常见故障。
- 3、控制方法：可以选择实时控制，异步控制，集制内部网操纵，集群式互联网操纵，无线网络3G，4G WIFIGPRS操纵。并且在控制方法上采用双冗余热备份，一旦出现问题立刻由另一电源线连接，再次正常运转，光滑联接。
- 4、原料：LED显示器所有原料均选用优质商品，LED灯珠关键采用晶台国星光电封装形式，操纵IC采用CN2038SICN2053MBI5124MBI5053等高线更新IC
- 5、三级商品衰老工艺流程：主要对自动化生产线制造的模块开展24钟头插电衰老，再对单独壳体开展48钟头插电衰老，后模拟现场拼装成品显示器持续72钟头插电衰老，达标根据之后才能运到当场所所在城市拼装。
- 6、生产质量控制：所有商品严苛按照ISO9001-2000质量管理体系文件进行产品生产。(见质量认证证书)，都是会严格执行防水级别IP65检测，做到彻底防水效果。LED显示屏安装调节：严格按照设计开展LED显示屏安装调节，组装水准做到C级之上(LED显示屏安装**)。
- 7、的系统(备于led透明屏再运用)：电脑操作系统选用WindowsXP也支持微软公司所提供的Windows系列新品。全部系统软件都以Windows为作业平台且易学易用。播放器有着丰富的数字时钟作用，它会表明

现阶段日期、现在时间，与计算机数据同步的显示时钟能是模以数字时钟，还可以是数字电子钟。手机软件使用了前沿的线程技术，在播放器的时候可以线程同步的播放视频文本、动漫、数字时钟、相片、声频等。

8、完备的系统软件功能分析(备于led透明屏再运用)：该系统可以满足聚会、表演、现场转播和广告开播规定。本项目LED显示器系统具有多媒体系统、多形式、可以实时传送高速的通信数据及视频接口，能够容易地将形式多样的信息特征引进计算机网络系统，完成对各种各样音频视频输入统一操纵。详尽作用如下所示：

9、视频在线观看机器能表明真彩色动态性视频画面;能够高保真音响直播数字电视、栏目;多种多样视频流输入输出接口：复合视频、Y/C短视频(S_Video)、YpbPr、VGA(RGBHV)、DVI、HDMI、SDI(HDS DI);能够高保真音响播放视频摄录机、录放机(VCD、DVD、LD)等电视节目;具备在抖音画面上迭加文本、动画和静图等服务;根据编写机器设备能够实现全景图、大特写、慢动作和技能等即时编写和收音功能。色度、饱和度、对比度、饱和度能够通过软件调整，调节范围为256级;具备图象冻结作用;具备短视频迭加(VGAVideo)、影象(Video)、VGA三种显示模式;具备水准/竖直部位赔偿作用;具备表明同步作用。

10、电子计算机图文信息收音功能可以显示各种各样计算机软件，文本、图型、绘画及二、三维动画等;拥有丰富的播放视频方法，表明翻转信息内容、通告、标语口号等，存放数据信息容量大。显示器体能够设立好几个对话框，表明日历、数字时钟，发布单行道流动性文字。有很多种字体样式和字形供选择，还能够输入英文、西班牙语、法语、达语、希腊语、日文、拉丁语和俄语等众多的外语。开播系统具有多媒体系统，可灵活键入及开播多种多样信息内容。开播方法有左右滚动、上下滚动、上下促进、左右促进、对角线促进、蔓延、扇形、转动、放大等20多种。根据数据连接，表明网络信息信息内容。装有网线端口，能与电子计算机联网，分享互联网资源，具备规范数字音频输出接口做到声象同步。

11.售前服务，售中，售后维修服务，24钟头电话联系，12钟头上门

、售后服务规则：

1、质保服务宗旨：快速响应、妥善解决、保证用。

2、质保期：在led透明屏质保期外，花费由当事人承担，手机软件完成终生免费更新。

3、保修范围：

1、所投机器设备2年质保期，所有设备商品终身维护保养。从中标供应商得到客户宣布颁发出来的书面形式工程竣工转交资格证书之日开始。

2、在保修期内因为工程质量原因引起的一切损伤和毁坏，中标供应商须完全免费负

安全系数：院校多功能会议室通常是院校举办大型活动的地方，因此LED显示器设计方案一定要安全性有效，不可以安全隐患问题。

可靠性：LED显示器归属于电子设备，LED显示器设计方案开关电源负载务必有效，配电线路铺装必须严格按照检测标准铺装，连接器务必平稳！预埋充足预留配电线路。

非超作工作人员严禁超作LED显示器，通常许多LED显示器因为不科学应用造成毁坏！