

72芯三网合一箱安装图文讲解

产品名称	72芯三网合一箱安装图文讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

72芯三网合一箱安装图文讲解

三网共建共享楼道分纤箱|72芯三网融合网络箱|FTTH型驻地光网络分光配线箱|FTTB三网合一光缆分纤箱|FTTH三网合一楼道箱|三合一光缆分纤箱/配线箱/楼道箱/分配箱|三网融合光纤配线箱|FTTH共建共享光缆分纤箱|三网融合网络箱|【（配线容量：48芯、36芯、72芯、96芯、144芯）中国电信|中国联通|中国移动通信】三网合一分纤箱，三网合一网络箱，三网合一配线箱，三网合一楼道箱，72芯三网合一分线箱，72芯三网合一综合箱，72芯三网合一配线箱厂家，三网合一配线箱价格，FTTH光纤楼道箱批发，三网合一网络箱厂家，三网合一网络箱价格，三网合一配线箱|三网融合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信配线箱|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地。

产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道,地下室,机房和

大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求

一、产品特点：

1、采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；2、产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；3、采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；4、可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；5、在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。

6、有效做到移动、联通、电信三合一。

二、技术参数：

1、工作温度：-30~+60度，2、储存温度-40~+60度3、箱门开启角度：180°4、大气压力：70Kpa-106Kpa

三、光电性能:1、插入损耗 0.2dB;2、附加损耗 5dB3、回波损耗 45dB;4、插拔耐久性寿命>1000次四、电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象五、适用性指标：1、标称工作波长光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范；2、前面操作、安装都相当迅速方便；3、分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；4、配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器；产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG

产品材料：冷轧板产品颜色：常规色灰色产品工艺：冲压型光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）一、产品组成光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、产品尺寸：高×宽×深=600mm×600mm×120mm三、.配置：

- 1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。
- 2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。
- 3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。
- 4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。
- 5、光分路器进端口光缆储存装置。
- 6、皮线光缆收容及绑扎装置。
- 7、可翻转的光分路成端及调度装置。

四、特点：采用模块化、无跳纤结构，壁挂式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的数量，以实现端口的扩容。另配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续，并配置储纤用适配器，用于上联光缆的储存与固定。

三网合一即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。

适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开
拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。