

上海安围为您分享关于增强岩棉板的知识

产品名称	上海安围为您分享关于增强岩棉板的知识
公司名称	上海安围智能科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	上海安围:智能科技 上海:青浦
公司地址	上海市青浦区华新镇嘉松中路1299弄88号
联系电话	021-59796885 18217530571

产品详情

我国在近几年随着技术和生产线的不断提高，不燃的岩棉也在逐渐走向市场。半硬质保温岩棉板、防火岩棉板、屋面憎水岩棉板/岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的，广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，增强岩棉板具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。岩棉保温板的绝热性能一向很好，尤其是在常温的情况下，它的绝热性能要比其他的保温板绝热性好很多。此外，岩棉的隔音效果也是相当好，被欧洲以及北美地区广发应用岩棉兼具防火、保温、吸声等多种功能的绿色环保材料，在国外，尤其是欧洲的建筑市场在关系到生命财产安全的建筑应用中大量使用，北欧人均年消耗量在20公斤以上，美国年人均消耗量为510公斤。导热系数：不同的增强岩棉板的导热系数随着容重和不同温度有所变化，这主要是由于岩棉制品这种孔隙度很大的材料在热传导，对流、辐射三种方式的传热量随着容量和温度变化而占有不同比例所引起的。使用温度：增强岩棉板使用温度是指它允许的长期使用的温度。不燃性增强岩棉板使用温度是指它允许的长期使用的温度。岩棉纤维的软化点在900-1000C，在600C下长期使用不会发生任何变化。长期使用稳定性：岩棉制品具有化学稳定性，及时在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。由于在加入憎水剂，岩棉制品几乎不吸水，根据JISA9512-1979方法试验其憎水率在99%以上。上述就是上海安围智能科技股份有限公司为您分析整理的关于增强岩棉板的知识，若您对增强岩棉板还有什么疑问或者是对我们公司有疑问，欢迎您访问上海安围的网站或者致电021-59796887。