

手动薄型浆闸阀 薄形闸阀 薄型纸浆闸阀

产品名称	手动薄型浆闸阀 薄形闸阀 薄型纸浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ73H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/H/F/W/Y-10C/16P手动薄型浆闸阀 薄形闸阀 薄型纸浆闸阀是采用国外先进结构制造的最新产品，采用对夹式结构，具有紧凑体积小，占据空间小，重量轻，易于安装等特点。

采用不锈钢闸板具有良好的防碱、防酸性能，完全敞开的通口与刀形闸板可防止介质在阀内沉积；新研制的L型密封圈，可保证闸阀的良好密封性，定期更换密封圈，可使薄型闸阀寿命倍增，采用单向密封，密封性能更可靠，安装时应注意流向。本阀应用于造纸行业浆料管路上作开启、调节装置使用。

标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

手动薄型浆闸阀 薄形闸阀 薄型纸浆闸阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动薄型浆闸阀 薄形闸阀 薄型纸浆闸阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动薄型浆闸阀 薄形闸阀 薄型纸浆闸阀主要连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600