手动耐磨矿浆闸阀

产品名称	手动耐磨矿浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ73H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/H/F/W/Y-10C/16P手动耐磨矿浆闸阀是闸阀中的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。

手动耐磨矿浆闸阀特点

PZ73刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较少，经久耐用。

此种刀形闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。

此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

手动耐磨矿浆闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)	0.6、1.0、1.6
壳体试验(MPa)	0.9、1.5、2.4

密封试验(MPa)	0.66、1.1、1.8
工作温度	≤100℃ ≤100℃
使用介质	纸浆、污水、煤渣、灰、渣水混和物

手动耐磨矿浆闸阀主要零部件材质

体、盖	不锈钢
闸板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封面	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动耐磨矿浆闸阀主要外形及连接尺寸

DN	L	D	D1	D2	n-d	H
50	48	165	125	200	4-19	309
65	48	180	145			347
80	50	195	160			368.5
100	50	218	180	240	8-18	413
125	57	255	210			475
150	57	280	240	280		529
200	70	342	295	320	8-23	694.5
250	70	402	350		12-23	753
300	76	480	400	400		885
350	76	530	460	450	16-23	1000.5
400	89	594	515		16-25	1088.5
450	89	635	565	500	20-25	1261