

PC L-1250Y

产品名称	PC L-1250Y
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/L-1250Y/嘉兴帝人

用途：电子电器,照明灯具,家用电器

特性备注：特性：最适宜于采用注坯吹塑成型

重要参数：密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.6 % 拉伸强度:81 MPa 断裂伸长率:140 % 弯曲强度:90 MPa 弯曲模量:2230 MPa 硬度:77

3:日本帝人公司系列PC

日本帝人PC L-1250Y	高透明,注塑级
日本帝人PC L-1225Y	高透明,注塑级
日本帝人PC LN-1250G	半透明 无卤防火V0级
日本帝人PC LN-2250Y	无色透明 无卤阻燃 日本
帝人PC K-1300	高粘度 吹瓶级 挤塑吹塑及注塑成型

日本帝人PC AD-5503	光学用 超高流动PC
日本帝人PC ML-1005	光扩散半透明PC LED灯管用
日本帝人PC ML-3110ZHP	光扩散半透明PC LED灯泡
日本帝人PC ML-3120ZHP	光扩散半透明PC LED灯泡

4:日本三菱系列PC

日本三菱PC FPR3500	高阻燃防火(0.75mm防火V0)
日本三菱PC S-3000VR	抗紫外线耐候性改良 高流动
日本三菱PC S-2000VR	抗紫外线耐候性改良
日本三菱PC S-2000R	食品级 FDA认证 中粘度

日本三菱PC S-3000R	食品级PC FDA	日本三
菱PC EFD8000	光扩散半透明PC	防火V0 LED灯泡
日本三菱PC EFD2110U	光扩散半透明PC	抗紫外
线 LED灯泡用		
日本三菱PC EFD2140VUR	光扩散半透明PC	LED灯管
日本三菱PC EFD2230U	光扩散半透明PC	LED灯管