

日本NMB小型压缩型 CMM1-2T

产品名称	日本NMB小型压缩型 CMM1-2T
公司名称	深圳市赛德力检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙岗区龙翔大道4075号汇合大厦7A
联系电话	0755-23593495 13537613811

产品详情

规格 额定量程490.3 N {50 kgf} ~ 19.61 kN {2 tf}

安全过载150 %R.C.

极限过载200 %R.C.

额定输出2 mV/V \pm 0.005 mV/V

非线性0.15 %R.O.

滞后性0.1 %R.O.

重复性0.05 %R.O.

推荐激励电压12 V 以下

最大激励电压18 V

零点平衡 \pm 0.06 mV

输入电阻425 \pm 50

输出电阻350 \pm 5

绝缘电阻2 000 M Ω 以上(DC50 V)(电桥与主体之间)

补偿温度范围 - 10 $^{\circ}$ C ~ 70 $^{\circ}$ C

安全温度范围 - 20 $^{\circ}$ C ~ 80 $^{\circ}$ C

温度变化对零点的影响0.05 %R.O./10 $^{\circ}$ C

温度变化对输出的影响0.1 %LOA

电缆 6.3、带4芯屏蔽线、3 m直接连接、带前端Y型压接端子 (CMM1R-50K ~ 2T : 带柔性电缆(6M))

防护等级IP67

弹性体的材质不锈钢

寿命额定量程时1 000 000次