

# 日本NMB小型压缩拉伸型 U3B1-20K-B

产品名称	日本NMB小型压缩拉伸型 U3B1-20K-B
公司名称	深圳市赛德力检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙岗区龙翔大道4075号汇合大厦7A
联系电话	0755-23593495 13537613811

## 产品详情

规格额定量程196.1 N{20 kgf} ~ 9.807 kN{1 tf}

安全过载150 %R.C.

极限过载200 %R.C.

额定输出压缩负载：3 mV/V ± 0.015 mV/V 拉伸负载：-3 mV/V ± 0.015 mV/V

非线性0.05 %R.O.

滞后性0.05 %R.O.

重复性0.03 %R.O.

推荐激励电压10 V 以下

最大激励电压15 V

零点平衡 ± 0.03 mV/V

输入电阻350 ± 3.5

输出电阻350 ± 5

绝缘电阻2 000 M 以上(DC50 V) (电桥 ~ 主体之间)

补偿温度范围 - 10 ~ 70

安全温度范围 - 20 ~ 80

温度变化对零点的影响0.05 %R.O./10

温度变化对输出的影响0.1 %LOA

电缆 6.3、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子

防护等级IP64

弹性体的材质U3B1-20K ~ 200K-B：铝合金 U3B1-500K ~ 1T-B：合金钢

寿命额定量程时1 000 000次