

日本NMB传感器 U3C1-50K-B特价

产品名称	日本NMB传感器 U3C1-50K-B特价
公司名称	深圳市赛德力检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙岗区龙翔大道4075号汇合大厦7A
联系电话	0755-23593495 13537613811

产品详情

技术特点：

压缩引张型波纹管式测力传感器，多用于计重配料称重场合。

技术参数：

量程	49.03 N {5 kgf} ~ 980.7 kN {100 kgf}
允许过载	150 %R.C.
极限过载	200 %R.C.
灵敏度	3 mV/V \pm 0.015 mV/V (U3C1-5K ~ 10K-B : 3 mV/V \pm 0.06 mV/V)
非直线性	0.05 %R.O.
滞后	0.05 %R.O. (U3C1-5K ~ 10K-B : 0.08 %R.O.)
重复性	0.03 %R.O.
推荐激励电压	10 V以下
最大激励电压	15 V
零点输出	\pm 0.03 mV/V
输入阻抗	450 \pm 50
输出阻抗	350 \pm 5
绝缘电阻	2 000 M 以上 (DC50 V)
温度补偿范围	- 10 ~ 70
使用温度	- 20 ~ 80
零点温漂	0.05 %R.O./10
满程温漂	0.1 %LOAD/10
电缆	3.2、4屏蔽电缆3 m

防护等级
材质
疲劳寿命

IP64
铝合金
1 000 000回

选型表：

型式
U3C1-5K
U3C1-10K
U3C1-20K
U3C1-50K
U3C1-100K

定格容量
49.03 N {5 kgf}
98.07 N {10 kgf}
196.1 N {20 kgf}
490.3 N {50 kgf}
980.7 N {100 kgf}