

电动高温灰闸阀

产品名称	电动高温灰闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ673W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动耐高温灰闸阀，高温灰闸阀、电动高温排灰阀，电动高温耐磨渣灰阀概述：

电动高温灰闸阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

特点： 高温灰渣闸冷阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门

电动高温灰闸阀特点：

1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

电动高温灰闸阀电动装置参数： 1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 40 。6、可选：配电气控制器。

电动高温灰闸阀主要零件材料

体、盖 Body、Bonnet	闸板 Disc	阀杆 Stem	密封面 Sealing
不锈钢、碳钢、灰铸铁 S.S 碳钢、不锈钢 C.S、S.S	不锈钢 S.S	不锈钢 S.S	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber、PTFE、S.S
、C.S、C.I			、Carbide Alloy

电动高温灰闸阀性能规范

公称压力 (MPa) N	壳体试验 (MPa) Shell Test	密封试验 (MPa) Seal Test	工作温度 Working Temperature	适用介质 Suitable
1.0	1.5	1.1	100 -425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion
1.6	2.4	1.8	1000	

电动高温灰闸阀主要连接外型尺寸

公称压力	DN	L	D1	D2	H	A	B	C	D	N-	电装型号
0.6Mpa	50	48	90	110	600	215	125	318	197	4-M12	DZ10
	65	48	110	130	670	215	125	318	197	4-M12	DZ10
	80	51	125	150	680	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	100	51	145	170	700	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	125	57	175	200	720	215	125	318	197	8-M16	DZ10
	150	57	200	225	790	215	125	318	197	8-M16	DZ10
	200	70	255	280	850	215	125	363	197	8-M16	DZ15
	250	70	310	335	1100	215	125	363	197	12-M16	DZ20
	300	76	362	395	1180	215	125	363	197	12-M20	DZ20
	350	76	412	445	1280	215	125	363	197	12-M20	DZ30