

加油站防爆应急灯 60WLED防爆灯

产品名称	加油站防爆应急灯 60WLED防爆灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	功率:60W 电压:220V 防腐等级:WF2
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

技术为本、服务至上是荣朗的企业宗旨，荣朗将继续为提供*的LED防爆灯具产品与服务而不懈努力。我们为工业照明而生，将始终不懈地将LED防爆灯具发扬光大。我们为顾客而来，将自始至终地追求顾客高度满意，“满意的服务”是我们每个员工的首要工作标准!荣朗LED防爆灯在合同质保期内实行质量三包。产品严格按照国家标准设计生产，欢迎您选择我们荣朗！

LED防爆灯具的其中一个非常重要的防爆原理就是限制与爆炸性气体、爆炸性粉尘接触的外壳表面、零部件表面或电子元器件表面的温度以及限制电气接触表面温度低于其MIN点燃温度或引燃温度。在户外使用的led防爆灯，需要使用防水驱动。在加油站使用的led防爆灯需要防震！

加油站防爆应急灯 60WLED防爆灯技术优势：

它利用LED低发热量的特点，实现本质安全级防爆，而且LED光源寿命长；

电池在充满电和放电末期LED都保持恒定亮度；

在灯壳上设置散热装置，可以实现LED模组的有效散热，保证了使用稳定性，适用于煤矿、石油、铁路、防汛等多种行业照明。

适用于1区、2区危险场所，IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。

加油站防爆应急灯 60WLED防爆灯技术参数：

额定电压：AC220V 50Hz（如需其他电压请注明）

额定功率：10W 20W 30W 40W 50W 60W 70W 80W 100W 120W 140W 150W 180W 200W
250W（如需其他功率、联系我们、协助您选型）

配用光源：多颗LED

光通量：2000Lm-8500Lm

防爆标志：Exd IIC T6/4 Gb

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

进线螺纹：G3/4

爆炸是物质从一种状态，经过物理或化学变化，突然变成另一种状态，并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量，将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。爆炸必须具备的三个条件：

1、爆炸性物质：能与氧气(空气)反应的物质，包括气体、液体和固体。(气体：氢气，乙炔，甲烷等；液体：酒精，汽油；固体：粉尘，纤维粉尘等。)

2、氧气：空气。

3、点燃源：包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。

众所周知，在加油站是不能接的，甚至在开机状态有打来都很可能会引起一些安全事故，所以在加油站手机必须关机。那么你有这是为什么呢？

这是因为加油站空气中弥漫着液化气分子，如果遇到电或者火花很可能会有危险。

那晚上怎么办呢？那些加油站旁的路灯与空气中粉尘与化学分子接触，是不是会引起危险呢？

这也就是加油站要用加油站防爆应急灯 60WLED防爆灯，加油站、液化气站旁的路灯都是防爆灯，采用了防爆技术，能有效地预防与粉尘和液化气体相接触而产生危险。