

纤联1550nm三端口光环形器

产品名称	纤联1550nm三端口光环形器
公司名称	四川纤联科技有限公司
价格	550.00/个
规格参数	品牌:xianlink 型号:XL-CIR-55-1 产地:绵阳
公司地址	绵阳市高新区绵兴东路133号A214号（注册地址）
联系电话	19981772278

产品详情

纤联1550nm三端口光环形器

1550nm环形器光纤环形器是一种特殊的光纤组件，具有单纤双向传输的功能。此功能常结合光纤光栅和其他反射组件用于密集波分复用系统、双向通信系统、色散补偿、EDFA应用和光学时域反射探测(OTDR)技术测量。详细说明

产品特点：

产品应用：

高隔离度

光纤放大器

低插入损耗
路连接

有线电视光纤线

高回波损耗

光纤局域网

低偏振损耗

广播通讯

高稳定性和高可靠性

性能指标

工作波长(nm)

1550 ± 30

结构

端口1 到端口 2； 端口2 to 端口3

等级

P 级

A 级

标准输入损耗(23)	0.6	0.8
最大插入损耗(23)	0.8	1.0
最高隔离度(dB)	50	
最小隔离度(dB)	40	
方向性(dB)	50	
偏振损耗(dB)	0.15	
响应时间(ps)	>0.1	
回损(dB)	>50	
最高工作功率(mw)	500	
工作温度()	-5~+70	
储存温度()	-40~+85	
光纤类型	SMF-28e	
封装尺寸(mm)	1. 5.5xL50 (900um 松套管或裸纤)2. L 90*W20*H9.5 (2.0mm缆或3.0mm缆)	

注：在常温条件下，不包括连接器，熔接器及端面损耗

订购信息

产品	工作波长	等级	尾纤规格	光纤长度	连接头类型
三端口光纤环形器	1550=1520-1580nm	P= P级A= A级	1=裸光纤2=900um 松套管3=2.0mm 缆4=3.0mm 缆	1=1m2=1.5mC=客户要求	0=None1=FC/APC2=FC/PC3=SC/APC4=SC/PC5=L C