

# 纤联全通2X2机械式光开关

产品名称	纤联全通2X2机械式光开关
公司名称	四川纤联科技有限公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:xianlink 型号:SW-SM-2*2 产地:绵阳
公司地址	绵阳市高新区绵兴东路133号A214号（注册地址）
联系电话	19981772278

## 产品详情

### 纤联全通2X2机械式光开关

**2X2机械式光开关** 光开关是一种光路转换器件。在光纤传输系统，光开关用于多重监视器，LAN，多光源，探测器和保护以太网的转换。在光纤测试系统，用于光纤，光纤设备测试和网络测试，光纤传感多点监测系统。详细说明

产品特点：

产品应用：

低成本

光网络

低插入损耗

保护/恢复

高通道隔离

光信号路由

良好的环境稳定性和可靠性

发射机和接收机的保护

无胶光路

网络测试系统

自锁和非自锁

性能规格

波长范围(nm)	850	1260~1650
工作波长(nm)	850	1310/1490/1550/1625/1650
插入损耗(dB)	Typ:0.8 Max:1.2	Typ:0.5 Max:0.8
回波损耗 (dB)	MM 30 SM 50	
信道串扰 (dB)	MM 35 SM 55	
偏振相关损耗(dB)	0.05	
波长相关损耗 (dB)	0.25	
温度相关损耗 (dB)	0.25	
重复性 (dB)	± 0.02	
工作电压 (V)	3.0 or 5.0	
使用寿命 (Times)	107	
开关时间 (ms)	8	
传输光功率 (mW)	500	
工作温度 ( )	-20~+70	
储存温度 ( )	-40~+85	

## 订购信息

产品	波长	电压	控制	光纤类型	光缆类型	光纤长度	连接头
2x2机械式光开关	85=850nm	3=3V5=5V	L=锁定N=非锁定	5=50/1256=6	1=裸光纤2=91=1m2=1.5m松套管3C=客户要求=2.0mm缆4=3.0mm缆		0=None1=FC/PC2=FC/APC3=SC/PC4=SC/APC5=ST/PC6=ST/APC7=LC/PC8=LC/APCX=Others
	13=1310nm			2.5/1259=9/1200um			
	14=1490nm			5X=Others			
	15=1550nm						
	62=1625nm						
	65=1650nm						
	13/15=1310/1550nm						
	X=Others						