

锅炉拌合站点火油泵,ZYB增压燃油泵,耐磨耐用

产品名称	锅炉拌合站点火油泵,ZYB增压燃油泵,耐磨耐用
公司名称	泊头海涛泵业制造有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市建新街
联系电话	86 0317 8269919 15613711282

产品详情

ZYB系列增压燃油泵适用于输送柴油、重油、渣油、煤焦油、燃料油、化工合成燃料及可做燃料使用的流体介质。特别适用于路桥工程中沥青拌合站、电厂、锅炉、炉窑、中央热水系统，烘干设备、焚烧炉、印染机械等设备配套燃烧器的燃油输送泵。

ZYB系列增压燃油泵压力自力1.6Mpa~4.0Mpa，流量自0.24m³/h~12m³/h，用户可根据不同燃烧器的类型，选配不同型号增压燃油泵。

ZYB系列增压燃油泵可根据不同燃烧器的特点和使用情况，较大程度将燃料油雾化，提高了燃料油的热值，减少了由于雾化程度低造成的落油。

ZYB系列增压燃油泵不适用输送高度挥发或闪点低的液体，如氨、苯等。

ZYB系列增压燃油泵如输送易燃液体如汽油时，必须在订货时说明。

在冬季施工时，为防止输送的燃料油凝固造成燃油泵的损坏，我们海涛泵业还生BZYB系列保温增压燃油泵，加热介质可使用导热油、蒸气或热水。

ZYB系列增压燃油泵性能参数

型号	流量m ³ /h	压力MPa	吸上高度mH2 O	配套电机	功率KW	说明
ZYB1	1	1.6	3	Y90L-4	1.5	
		3.0		Y100L1-4	2.2	
		4.0		Y100L2-4	3	
ZYB2	2	1.6	3	Y100L1-4	2.2	适用于1000型
		3.0		Y112M-4	4	
		4.0		Y132S-4	5.5	
ZYB3	3	1.6	3	Y100L2-4	3	拌合站 适用于2000型

		3.0		Y132S-4	5.5	拌合站
		4.0		Y132M-4	7.5	
ZYB4	4	1.6	3	Y112M-4	4	
		3.0		Y132M-4	7.5	
		4.0		Y132M-4	7.5	
ZYB6	6	1.6	3	Y132S-4	5.5	适用于3000型
		3.0		Y160M-4	11	
		4.0		Y160M-4	11	拌合站
ZYB8	8	1.6	3	Y132S-4	5.5	适用于4000型
		3.0		Y160L-4	15	
		4.0		Y160L-4	15	拌合站
ZYB10	10	1.6	3	Y132M-4	7.5	
		3.0		Y160L-4	15	
		4.0		Y180L-4	18.5	
ZYB12	12	1.6	3	Y160M-4	11	
		3.0		Y180M-4	18.5	